

Бассейн-насосная установка Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE5-2



973 8203; 801 руб.

Основные характеристики

Производительность	12 - 39 м3/ч
Напор	17.664 - 7.488 м
Потребляемая мощность	0.55 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	пожарные
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+5 °C
Максимальная температура теплоносителя	+60 °C

Дополнительные параметры

Исполнение	вертикальное
Устройство	многоступенчатый
Инверторный	да
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	4

Гидроаккумулятор	нет
Тип соединения	фланец
Класс защиты	IP 54
Массо-габаритные характеристики	
Масса	208 кг
Производитель	
Артикул товара	98423312
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Maximum flow	41 м³/ч
Макс. расход	41 м³/ч

Система с макс. расходом	30.6 м³/ч
Максимальный напор	19.8 м
Основной тип насоса	CRE5-2
Номер основн.насоса	98426790
Количество насосов	4
Обратный клапан	на напорной стор.

Монтаж

Макс. рабочее давление	16 бар
Максимально допустимое давление на входе	14 бар
Впускной коллектор	R 2 1/2
Выпускной коллектор	R 2 1/2
Допустимое давление	PN 10/16
Заземление	PE

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м³
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Частота питающей сети	50 / 60 Hz
Номин. ток системы	5.8 A
Способ запуска	электрический
Подавление радиопомех	EMC Certificate - Hydro MPC 1 [2007]

Система управления

Тип управления	E
----------------	---

Резервуар

Мембранный бак	да
----------------	----

Спецификации

EAN код	5710629951519
Масса брутто	268 кг
Типоряд	Россия
№ структурного файла	98272371
Конфигурационный файл Control MPC	98271948
Конфигурационный файл Hydro MPC	98272018
Страна происхождения	RU
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413707500