Насосная установка Grundfos HYDRO MPC-S 4 CR 95-3-2

4 525 123 руб.

Основные характеристики	
Производительность	188 - 486 м3/ч
Напор	76.8 - 31.6 м
Потребляемая мощность	18.5 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	пожарные
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+5 °C
Максимальная температура теплоносителя	+60 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	многоступенчатый
Инверторный	да
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	4

Гидроаккумулятор	есть
Тип соединения	фланец
Класс защиты	IP 54
Массо-габаритные характеристики	
Масса	1610 кг
Производитель	
Артикул товара	99525678
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Номинальный расход	380 м?/ч
Maximum flow	494 м?/ч

Макс. расход	494 м?/ч
Номинальный напор	54.6 м
Максимальный напор	78 м
Основной тип насоса	CR 95-3-2
Номер основн.насоса	99141739
Количество насосов	4

Материалы

Трубопровод	EN/DIN 1.4571/ AISI 316 Ti

Монтаж

Диапазон температуры окружающей среды	5 .. 45 °C
Макс. рабочее давление	16 бар
Впускной коллектор	DN250
Выпускной коллектор	DN250
Допустимое давление	PN 16
Заземление	PE
Проект системы	D

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м?

Данные электрооборудования

Частота питающей сети	50 Hz
Номин. ток системы	140,0A-380V A
Способ запуска	S/D
Подавление радиопомех	EMC DIRECTIVE(2014/30/EU)
Количество фаз основного насоса	3

Система управления

Тип управления	S

Резервуар

Мембранный бак	да

Спецификации

EAN код	5713830514993
Масса брутто	1760 кг
Типоряд	Россия
№ структурного файла	99406125
Конфигурационный файл Control MPC	98272009
Конфигурационный файл Hydro MPC	98272022
Страна происхождения	RU

ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413707500