

Насосная установка Grundfos HYDRO MPC-S 6 CR 10-6



1 603 744 460 руб.

Основные характеристики

Производительность	30 - 78 м3/ч
Напор	61.5 - 34.8 м
Потребляемая мощность	2.2 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	пожарные
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+5 °C
Максимальная температура теплоносителя	+60 °C

Дополнительные параметры

Исполнение	вертикальное
Устройство	многоступенчатый
Инверторный	да
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	6

Гидроаккумулятор	нет
Тип соединения	фланец
Класс защиты	IP 54
Массо-габаритные характеристики	
Масса	502 кг
Производитель	
Артикул товара	95044753
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Maximum flow	78 м³/ч
Макс. расход	78 м³/ч

Система с макс. расходом	90 м³/ч
Максимальный напор	61.2 м
Основной тип насоса	CR10-06
Номер основн.насоса	96501228
Количество насосов	6
Обратный клапан	на напорной стор.

Монтаж

Макс. рабочее давление	16 бар
Максимально допустимое давление на входе	8 бар
Впускной коллектор	DN100
Выпускной коллектор	DN100
Допустимое давление	PN 10/16
Заземление	PE

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м³
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Частота питающей сети	50 Hz
Номин. ток системы	29 A
Подавление радиопомех	IEC/CISPR 11-1B

Система управления

Тип управления	S
----------------	---

Резервуар

Мембранный бак	да
----------------	----

Спецификации

EAN код	5700835458247
Базисный продукт	Y
Масса брутто	542 кг
Типоряд	Россия
№ структурного файла	96307061
Конфигурационный файл Control MPC	96307061
Конфигурационный файл Hydro MPC	96307209
Страна происхождения	RU
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413707500