

## Насосная установка Grundfos HYDRO MULTI-E 2 CME



472 902 руб.

### Основные характеристики

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 3.2 - 15 м3/ч         |
| Напор                                  | 54.32 - 33.32 м       |
| Потребляемая мощность                  | 1.5 кВт               |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | пожарные              |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | +5 °C                 |
| Максимальная температура теплоносителя | +60 °C                |

### Дополнительные параметры

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Исполнение       | вертикальное     |
| Устройство       | многоступенчатый |
| Инверторный      | да               |
| Ротор            | сухой            |
| Самовсасывающий  | нет              |
| Взрывозащищенный | нет              |
| Число двигателей | 2                |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Гидроаккумулятор                                         | есть              |
| Материал корпуса                                         | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | фланец            |
| Класс защиты                                             | IP 54             |
| Массо-габаритные характеристики                          |                   |
| Масса                                                    | 78 кг             |
| Производитель                                            |                   |
| Артикул товара                                           | 98486695          |
| Страна происхождения                                     | Дания             |
| Гарантия                                                 | 2 года            |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| 8 (800) 333-02-86                                        |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

Maximum flow

15.2 м³/ч

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Макс. расход            | 15.2 м³/ч |
| Система с мин. расходом | 0.47 м³/ч |
| Максимальный напор      | 53.6 м    |
| Наименование насоса     | CME 5-4   |
| Количество насосов      | 2         |

## Материалы

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Трубопровод | Нержавеющая сталь |
|-------------|-------------------|

## Монтаж

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Макс. рабочее давление                   | 10 бар    |
| Максимально допустимое давление на входе | PN 10 бар |
| Впускной коллектор                       | R 2       |
| Выпускной коллектор                      | R 2       |

## Жидкость

|           |             |
|-----------|-------------|
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
|-----------|-------------|

## Данные электрооборудования

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Класс энергоэфф-ти    | IE5           |
| Частота питающей сети | 50 / 60 Hz    |
| Номинальный ток       | 5.8 A         |
| Способ запуска        | электрический |

## Резервуар

|                |    |
|----------------|----|
| Мембранный бак | да |
|----------------|----|

## Спецификации

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN код              | 5711495953621 |
| Масса брутто         | 81 кг         |
| Объем упаковки       | 0.418 м³      |
| Язык                 | Multi         |
| Типоряд              | Интернац.     |
| Страна происхождения | DE            |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код      | 8413707500    |