

## Насосная установка Grundfos HYDRO MULTI-E 2 CRE 3-8



527 8203; 714 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 2.8 - 11 м3/ч         |
| Напор                                  | 70 - 30.4 м           |
| Потребляемая мощность                  | 1.1 кВт               |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | пожарные              |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | +5 °C                 |
| Максимальная температура теплоносителя | +60 °C                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | вертикальное          |
| Устройство                             | многоступенчатый      |
| Инверторный                            | да                    |
| Ротор                                  | сухой                 |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |
| Число двигателей                       | 2                     |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Гидроаккумулятор                                         | есть     |
| Материал корпуса                                         | чугун    |
| Тип соединения                                           | фланец   |
| Класс защиты                                             | IP 54    |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 85 кг    |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 98486641 |
| Страна происхождения                                     | Дания    |
| Гарантия                                                 | 2 года   |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

Maximum flow

10.8 м³/ч

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Макс. расход            | 10.8 м³/ч |
| Система с мин. расходом | 1.3 м³/ч  |
| Максимальный напор      | 74 м      |
| Наименование насоса     | CRE 3-8   |
| Количество насосов      | 2         |
| Фазы основного насоса   | 1         |

## Материалы

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Трубопровод | Нержавеющая сталь |
|-------------|-------------------|

## Монтаж

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Макс. рабочее давление                   | 10 бар    |
| Максимально допустимое давление на входе | PN 10 бар |
| Впускной коллектор                       | R 2       |
| Выпускной коллектор                      | R 2       |

## Жидкость

|           |             |
|-----------|-------------|
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
|-----------|-------------|

## Данные электрооборудования

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Класс энергоэфф-ти    | IE5           |
| Частота питающей сети | 50 / 60 Hz    |
| Номинальный ток       | 6.5 A         |
| Способ запуска        | электрический |

## Резервуар

|                |    |
|----------------|----|
| Мембранный бак | да |
|----------------|----|

## Спецификации

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN код              | 5711495953072 |
| Масса брутто         | 91 кг         |
| Объем упаковки       | 0.28 м³       |
| Язык                 | Multi         |
| Типоряд              | Интернац.     |
| Страна происхождения | RU            |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код      | 8413707500    |