

## Насосная установка Grundfos HYDRO MULTI-E 3 СМЕ



1 051 887 руб.

### Основные характеристики

Производительность	18 - 77 м <sup>3</sup> /ч
Напор	23.808 - 13.056 м
Потребляемая мощность	2.2 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	пожарные
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+5 °C
Максимальная температура теплоносителя	+60 °C

### Дополнительные параметры

Исполнение	вертикальное
Устройство	многоступенчатый
Инверторный	да
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	3

Гидроаккумулятор	есть
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Тип соединения	фланец
Класс защиты	IP 54
<b>Массо-габаритные характеристики</b>	
Масса	178 кг
<b>Производитель</b>	
Артикул товара	98507200
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру <b>8 (800) 333-02-86</b>	

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

Maximum flow

79.2 м<sup>3</sup>/ч

Макс. расход	79.2 м <sup>3</sup> /ч
Система с мин. расходом	1.7 м <sup>3</sup> /ч
Максимальный напор	23.9 м
Наименование насоса	CME 15-1
Количество насосов	3

## Материалы

Трубопровод	Нержавеющая сталь
-------------	-------------------

## Монтаж

Макс. рабочее давление	10 бар
Максимально допустимое давление на входе	PN 10 бар
Впускной коллектор	DN 100
Выпускной коллектор	DN 100

## Жидкость

Плотность	998.2 кг/м <sup>3</sup>
-----------	-------------------------

## Данные электрооборудования

Класс энергоэфф-ти	IE5
Частота питающей сети	50 / 60 Hz
Номинальный ток	12.5 A
Способ запуска	электрический

## Резервуар

Мембранный бак	да
----------------	----

## Спецификации

EAN код	5711496296338
Масса брутто	184 кг
Объем упаковки	1 м <sup>3</sup>
Язык	Multi
Типоряд	Интернац.
Страна происхождения	DE
TH ВЭД ЕАЭС Код	8413707500