


## Насосная установка Grundfos HYDRO MULTI-S 3 CM10-4



517 595 руб.

### Основные характеристики

Производительность	1.8 - 45 м <sup>3</sup> /ч
Напор	65.92 - 35.52 м
Потребляемая мощность	0.4 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	пожарные
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+5 °C
Максимальная температура теплоносителя	+40 °C

### Дополнительные параметры

Исполнение	вертикальное
Устройство	многоступенчатый
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	3

Гидроаккумулятор	нет
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 54
<b>Массо-габаритные характеристики</b>	
Масса	185 кг
<b>Производитель</b>	
Артикул товара	91047140
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
<b>8 (800) 333-02-86</b>	

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

Система с мин. расходом	3 м <sup>3</sup> /ч
Система с макс. расходом	45 м <sup>3</sup> /ч

Максимальный напор	63.2 м
Данные на фирменной табличке	CE
Наименование насоса	CM10-4
Количество насосов	3
Обратный клапан	NO

## Материалы

Трубопровод	Оцинкованная
-------------	--------------

## Монтаж

Макс. рабочее давление	10 бар
Заземление	PE

## Жидкость

Плотность	998.2 кг/м <sup>3</sup>
-----------	-------------------------

## Данные электрооборудования

Частота питающей сети	50 Hz
Способ запуска	прямой пуск

## Спецификации

EAN код	5710626581306
Масса брутто	205 кг
Язык	GB
Страна происхождения	DE
TH ВЭД ЕАЭС Код	8413707500