


Насосная установка Grundfos HYDRO MULTI-S 3 CM5-7



434 8203; 027 руб.

Основные характеристики	
Производительность	1.1 - 18 м3/ч
Напор	66.98 - 37.4 м
Потребляемая мощность	0.4 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	пожарные
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+5 °С
Максимальная температура теплоносителя	+40 °С
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	многоступенчатый
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	3

Гидроаккумулятор	нет
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 54
Массо-габаритные характеристики	
Масса	128 кг
Производитель	
Артикул товара	91047113
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Система с мин. расходом	1.3 м³/ч
Система с макс. расходом	18.9 м³/ч

Максимальный напор	65 м
Данные на фирменной табличке	CE
Наименование насоса	CM5-7
Количество насосов	3
Обратный клапан	NO

Материалы

Трубопровод	Оцинкованная
-------------	--------------

Монтаж

Макс. рабочее давление	10 бар
Заземление	N, PE

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м³
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Частота питающей сети	50 Hz
Способ запуска	прямой пуск

Спецификации

EAN код	5710626581030
Масса брутто	148 кг
Язык	GB
Страна происхождения	DE
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413707500