

Высота установки 100-150 м. Установка Grundfos Hydro Multi-S P 2CR3-15



423​ 318 руб.

Основные характеристики

Производительность	0.24 - 8.5 м ³ /ч
Напор	97.44 - 42.24 м
Потребляемая мощность	0.4 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	пожарные
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+5 °C
Максимальная температура теплоносителя	+70 °C

Дополнительные параметры

Исполнение	вертикальное
Устройство	многоступенчатый
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	2

Гидроаккумулятор	нет
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 54
Массо-габаритные характеристики	
Масса	78 кг
Производитель	
Артикул товара	95922885
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Система с мин. расходом	1.2 м ³ /ч
Система с макс. расходом	8 м ³ /ч

Максимальный напор

98.2 м

Наименование насоса

CR3-15

Количество насосов

2

Материалы

Трубопровод

Нержавеющая сталь

Монтаж

Макс. рабочее давление

10 бар

Максимально допустимое давление на входе

2 бар

Заземление

РЕ

Жидкость

Плотность

998.2 кг/м³

Данные электрооборудования

Частота питающей сети

50 Hz

Номинальный ток

5.1 A

Спецификации

EAN код

5700838995275

Масса брутто

103 кг

Язык

GB

Страна происхождения

RU

ТН ВЭД ЕАЭС Код

8413707500