

Насосная станция Grundfos Hydro Multi-S P 3CR3-12



559 8203; 1 68 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.67 - 13 м3/ч
Напор	76.4 - 30 м
Потребляемая мощность	0.4 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	пожарные
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+5 °С
Максимальная температура теплоносителя	+70 °С
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	многоступенчатый
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	3

Гидроаккумулятор	нет
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 54
Массо-габаритные характеристики	
Масса	117 кг
Производитель	
Артикул товара	95922937
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Система с мин. расходом	1.2 м³/ч
Система с макс. расходом	12 м³/ч

Максимальный напор	77.9 м
Наименование насоса	CR3-12
Количество насосов	3

Материалы

Трубопровод	Нержавеющая сталь
-------------	-------------------

Монтаж

Макс. рабочее давление	10 бар
Максимально допустимое давление на входе	2 бар
Заземление	N, PE

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м³
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Частота питающей сети	50 Hz
Номинальный ток	22.2 A

Спецификации

EAN код	5700838995794
Масса брутто	142 кг
Язык	GB
Страна происхождения	RU
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413707500