

Насосная установка Grundfos HYDRO MX-A 1/1 CR15-9



1 8203; 321 8203; 141 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.41 - 23 м3/ч
Напор	126.72 - 72.96 м
Потребляемая мощность	7.5 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	пожарные
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+5 °С
Максимальная температура теплоносителя	+60 °С
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	многоступенчатый
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1

Гидроаккумулятор	нет
Тип соединения	фланец
Класс защиты	IP 54
Массо-габаритные характеристики	
Масса	393 кг
Производитель	
Артикул товара	99788838
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Номинальный расход	17 м³/ч
Система с макс. расходом	23.5 м³/ч

Номинальный напор	100.6 м
Maximum head	127 м
Максимальный напор	127 м
Данные на фирменной табличке	VNIIPО
Номер насоса	96501900
Количество насосов	2

Материалы

Трубопровод	EN 1.4301
-------------	-----------

Монтаж

Макс. рабочее давление	16 бар
Впускной коллектор	DN80
Выпускной коллектор	DN80
Допустимое давление	PN10/16

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м³
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Частота питающей сети	50 Hz
Максимальное потребление тока	19.4 A
Номин. ток системы	14.4 A
Способ запуска	SD

Спецификации

EAN код	5713834306631
Масса брутто	542 кг
Язык	RU
Страна происхождения	RU
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413707500