ЭНЕРГОПРОФ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПОСТАВКА. ПРОИЗВОДСТВО.
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Москва, Мироновская 25
пн-пт с 8:00 до 19:00
www.prof-pump.ru

8 (495) 150-02-98
8 (800) 333-02-86
(Бесплатно из регионов России)
mail@prof-pump.ru

Насосная установка Grundfos HYDRO MX-A 1/1

2 112 797 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.52 - 228 м3/ч
Напор	45.36 - 31.92 м
Потребляемая мощность	30 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	пожарные
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+5 °C
Максимальная температура теплоносителя	+60 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	многоступенчатый
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1

Гидроаккумулятор	нет
Тип соединения	фланец
Класс защиты	IP 54
Массо-габаритные характеристики	
Масса	1020 кг
Производитель	
Артикул товара	99788953
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Номинальный расход	181 м?/ч
Система с макс. расходом	228 м?/ч

Номинальный напор	40.25 м
Maximum head	43 м
Максимальный напор	43 м
Данные на фирменной табличке	VNIIPO
Номер насоса	98064025
Количество насосов	2

Материалы

Трубопровод	EN 1.4301

Монтаж

Макс. рабочее давление	16 бар
Впускной коллектор	DN150
Выпускной коллектор	DN150
Допустимое давление	PN10/16

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м?

Данные электрооборудования

Частота питающей сети	50 Hz
Максимальное потребление тока	61 A
Номин. ток системы	56 A
Способ запуска	SD

Спецификации

EAN код	5713834307836
Масса брутто	1210 кг
Язык	RU
Страна происхождения	RU
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413705100