

## Насосная установка Grundfos HYDRO MX-A 2/1



48203; 6598203; 286 руб.

### Основные характеристики

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 20 - 454 м3/ч         |
| Напор                                  | 46.08 - 31.92 м       |
| Потребляемая мощность                  | 30 кВт                |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | пожарные              |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | +5 °C                 |
| Максимальная температура теплоносителя | +60 °C                |

### Дополнительные параметры

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Исполнение       | вертикальное     |
| Устройство       | многоступенчатый |
| Инверторный      | нет              |
| Ротор            | сухой            |
| Самовсасывающий  | нет              |
| Взрывозащищенный | нет              |
| Число двигателей | 2                |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Тип соединения                                           | фланец   |
| Класс защиты                                             | IP 54    |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 1830 кг  |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 99788965 |
| Страна происхождения                                     | Дания    |
| Гарантия                                                 | 2 года   |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Номинальный расход       | 363 м³/ч |
| Система с макс. расходом | 457 м³/ч |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Номинальный напор            | 40.25 м  |
| Maximum head                 | 43 м     |
| Максимальный напор           | 43 м     |
| Данные на фирменной табличке | VNIIPО   |
| Номер насоса                 | 98064025 |
| Количество насосов           | 3        |

## Материалы

|             |           |
|-------------|-----------|
| Трубопровод | EN 1.4301 |
|-------------|-----------|

## Монтаж

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Макс. рабочее давление | 16 бар  |
| Впускной коллектор     | DN250   |
| Выпускной коллектор    | DN250   |
| Допустимое давление    | PN10/16 |

## Жидкость

|           |             |
|-----------|-------------|
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
|-----------|-------------|

## Данные электрооборудования

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Частота питающей сети         | 50 Hz                     |
| Максимальное потребление тока | 117 A                     |
| Номин. ток системы            | 112 A                     |
| Способ запуска                | пуск "звезда-треугольник" |

## Спецификации

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN код              | 5713834307966 |
| Масса брутто         | 2050 кг       |
| Язык                 | RU            |
| Страна происхождения | RU            |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код      | 8413705100    |