

Навесная установка Grundfos Hydro Solo-E CRE 5-5



251 8203; 798 руб.

Основные характеристики	
Производительность	3 - 10 м3/ч
Напор	46.54 - 22.62 м
Потребляемая мощность	1.5 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	пожарные
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	0 °C
Максимальная температура теплоносителя	+60 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	многоступенчатый
Частота вращения двигателя	360-4000 об/мин
Инверторный	да
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	есть
Материал корпуса	чугун
Материал рабочих колес (крыльчатка)	нержавеющая сталь
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 55
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	43 кг
Производитель	
Артикул товара	98453512
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Номинальный расход	6.9 м³/ч
Номинальный напор	32 м
Ступени	5
Код торцевого уплотнения вала	HQQE
Номер насоса	98390010

Материалы

Рабочее колесо, EN/DIN	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM	AISI 304

Монтаж

Maximum ambient temperature	50 °C
Макс. рабочее давление	10 бар
Type of inlet connection	Rp
Type of outlet connection	Rp
Размер всасывающего патрубка	1 1/4 inch
Размер напорного патрубка	1 1/4 inch
Допустимое давление	PN 10
Размер фланца электродвигателя	FT115

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м³
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Тип электродвигателя	90SC
Частота питающей сети	50 / 60 Hz
Номинальный ток	9.10-7.60 A
Cos φ - характеристика мощности	0.99
Номинальная скорость	360-4000 об/м
Защита электродвигателя	ELEC
Номер электродвигателя	98190188

Система управления

Тип управления	ME
----------------	----

Спецификации

EAN код	5711495309312
Масса брутто	52 кг
Объем упаковки	0.6 м³
Типоряд	Интернац.
Config. file no	98499013

Finnish LVI No.	4925331
Страна происхождения	RU
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413707500