

Центробежный насос Wilo ISAR MODH1-1CH1-L-1004/EC



Стоимость по запросу

Основные характеристики	
Потребляемая мощность	1.85 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+3 °C
Максимальная температура теплоносителя	+60 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	горизонтальное
Устройство	многоступенчатый
Частота вращения двигателя	2900 об/мин
Инверторный	да
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет

Материал корпуса	нержавеющая сталь
Материал рабочих колес (крыльчатка)	нержавеющая сталь
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 54
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	37 кг
Длина	503 мм
Ширина	308 мм
Высота	909 мм
Производитель	
Артикул товара	2551913
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Давление на входе	6 бар
Макс. рабочее давление p	10 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd DNd	G 1?
Патрубок на всас. стороне DNs DNs	G 2
Количество резервных насосов	0
Количество рабочих насосов	1
Температура окружающей среды мин. Tmin	5 °C
Макс. температура окружающей среды Tmax	40 °C
Максимальное рабочее давление PN	10 бар

Данные электродвигателя

Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальный ток IN	4 A
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ?m 50 % ?M 50%	84.8 Процент
КПД электродвигателя ?m 75 % ?M 75%	85.6 Процент
КПД электродвигателя ?m 100 % ?M 100%	85.1 Процент
Класс защиты электродвигателя	IP55
Класс защиты прибора управления	IP54

Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	BQ1E3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	1.4301/CW617N
Уплотнение вала	BQ1E3GG

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	ISAR MODH1-1CH1-L-1004/EC
Номер EAN	4048482970509
Цвет	зеленый/черный/серебряный
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2020-11-01

Packaging

Количество на один слой	1
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Количество на палету	1

Dimension, weight

Длина с упаковкой	1100 мм
Высота с упаковкой	1115 мм
Ширина с упаковкой	1050 мм
Масса брутто приibl. m	70 кг

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
T перекачиваемой жидкости T	3 °C
Температура окружающей среды T	5 °C