ЭНЕРГОПРОФ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПОСТАВКА. ПРОИЗВОДСТВО.
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Москва, Мироновская 25
пн-пт с 8:00 до 19:00
www.prof-pump.ru

8 (495) 150-02-98
8 (800) 333-02-86
(Бесплатно из регионов России)
mail@prof-pump.ru

Центробежный насос Grundfos JP 4-47 PT-H BBVP

25 204 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0 - 4 м3/ч
Напор	41.9979 - 1.9873 м
Потребляемая мощность	0.85 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	0 °C
Максимальная температура теплоносителя	+40 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	горизонтальное
Устройство	одноступенчатый
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	да
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1

Гидроаккумулятор	есть
Материал рабочих колес (крыльчатка)	композит
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 44
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	14 кг
Производитель	
Артикул товара	99463875
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Номинальный расход	4 м?/ч
Номинальный напор	41 м
Первичное уплотнение вала	BBVP
Сертификаты	CE,EAC
Допуски по рабочим хар-кам	ISO9906:2012 3B
Adjustable start pressure	Y
Давление пуска	1.0 - 5.0 бар
Скорость вращения электродвигателя	2800 об/м

Монтаж

Maximum ambient temperature	40 °C
Макс. рабочее давление	PN 6 бар
Вход насоса	G 1
Выход насоса	G 1
Минимальная температура окружающей среды	0 °C

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м?

Данные электрооборудования

Потребляемая мощность - P1	850 Вт
Частота питающей сети	50 Hz
Диапазон тока насоса	3.8 A
Пусковой ток	11.3 A
Размер конденсатора - работа	13 мкФ/450 В
Length of cable	1.5 м
Тип кабельной вилки	SCHUKO

Спецификации

EAN код	5713829542457
Масса брутто	17 кг
Finnish LVI No.	4732540
Norwegian NRF no.	9040044
Страна происхождения	HU
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413705100