Центробежный насос Grundfos JP 5-48 S-BBVP

19 488 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0 - 5 м3/ч
Напор	48.6118 - 2.1469 м
Потребляемая мощность	1.014 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	0 °C
Максимальная температура теплоносителя	+40 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	горизонтальное
Устройство	одноступенчатый
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	да
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1

Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Материал рабочих колес (крыльчатка)	композит
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 44
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	12 кг
Производитель	
Артикул товара	99458769
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Номинальный расход	5 м?/ч
Maximum head	48.3 м
Максимальный напор	48.3 м
Первичное уплотнение вала	BBVP
Данные на фирменной табличке	CE,EAC
Допуски по рабочим хар-кам	ISO9906:2012 3B
Модель	A
Скорость вращения электродвигателя	2800 об/м

Материалы

Код материала	S

Монтаж

Диапазон температуры окружающей среды	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление	6 бар
Maximum permissible inlet pressure	1 бар
Вход насоса	G1
Выход насоса	G1

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м?

Данные электрооборудования

Потребляемая мощность - P1	1490 Вт
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальный ток	6.6 A
Пусковой ток	27.9 A
Размер конденсатора - работа	25 мкФ/450 В
Тип кабельной вилки	SCHUKO
Кабель	Y

Система управления

Прессконтроль	без блока управления
Выключатель	вкл/выкл выключателя не встроенна

Спецификации

EAN код	5713829460119
Масса брутто	14 кг
Объем упаковки	0.026 м?
Danish VVS No.	385534050
Swedish RSK No.	5928696

Finnish LVI No.	4732538
Norwegian NRF no.	9040047
Страна происхождения	HU
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413705100