# Дренажный насос Grundfos KPC 600 A

## 12 461 руб.

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производительность | 0 - 17 м3/ч |
| Напор | 9.984 - 1.664 м |
| Потребляемая мощность | 0.8 кВт |
| Напряжение питания | 220 В |
| Назначение | дренаж |
| Вид насоса | центробежный |
| Конструкция | консольно-моноблочный |
| Тип размещения | погружной |
| Перекачиваемая жидкость | вода |
| Минимальная температура теплоносителя | 0 °C |
| Максимальная температура теплоносителя | +35 °C |
| **Дополнительные параметры** | |
| Исполнение | вертикальное |
| Устройство | одноступенчатый |
| Поплавок | нет |
| Инверторный | нет |
| Ротор | сухой |
| Самовсасывающий | нет |
| Взрывозащищенный | нет |

| | |
|---|---|
| Число двигателей | 1 |
| Гидроаккумулятор | нет |
| Тип соединения | резьба |
| Класс защиты | IP 68 |
| Класс изоляции | F |
| **Массо-габаритные характеристики** | |
| Масса | 6.5 кг |
| **Производитель** | |
| Артикул товара | 98851054 |
| Страна происхождения | Дания |
| Гарантия | 2 года |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

# Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Maximum flow | 4.44 л/с |
| Макс. расход | 4.44 л/с |
| Максимальный напор | 10.5 м |
| Максимальный размер частицы | 10 мм |
| Модель | A |

## Монтаж

| | |
|---|---|
| Выход насоса | Rp 1 1/4 |
| Максимальная глубина установки | 7 м |

## Жидкость

| | |
|---|---|
| Плотность | 998.2 кг/м? |

## Данные электрооборудования

| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность - P1 | 800 Вт |
| Частота питающей сети | 50 Hz |
| Номинальный ток | 3.4 A |
| Размер конденсатора - работа | 14 мкФ/450 В |
| Тепловая защита | INT. |
| Длина кабеля | 10 м |
| Тип кабельной вилки | SCHUKO |

## Система управления

| | |
|---|---|
| Реле уровня | A/WITH |

## Спецификации

| | |
|---|---|
| EAN код | 5712602372519 |
| Масса брутто | 7 кг |
| Объем упаковки | 0.021 м? |
| Страна происхождения | CN |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413702100 |