

## Борудление насос Lowara LNEE



140#8203; 946 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 25 - 40 м3/ч          |
| Напор                                  | 16.4 - 10.7 м         |
| Потребляемая мощность                  | 2.2 кВт               |
| Напряжение питания                     | 220 В                 |
| Назначение                             | отопление             |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Категория насосов отопления            | циркуляционные        |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | -25 °С                |
| Максимальная температура теплоносителя | +120 °С               |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | In-line               |
| Устройство                             | одноступенчатый       |
| Частота вращения двигателя             | 2900 об/мин           |
| Инверторный                            | нет                   |
| Ротор                                  | сухой                 |
| Самовсасывающий                        | нет                   |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Взрывозащищенный                                         | нет       |
| Число двигателей                                         | 1         |
| Материал корпуса                                         | чугун     |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | чугун     |
| Тип соединения                                           | фланец    |
| Класс защиты                                             | IP 55     |
| Класс энергоэффективности                                | IE3       |
| Класс изоляции                                           | F         |
| Массо-габаритные характеристики                          |           |
| Масса                                                    | 51 кг     |
| Длина                                                    | 514 мм    |
| Ширина                                                   | 252 мм    |
| Высота                                                   | 340 мм    |
| Производитель                                            |           |
| Серия                                                    | LNEE      |
| Артикул товара                                           | 101881830 |
| Страна происхождения                                     | Италия    |
| Гарантия                                                 | 1 год     |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |           |
| 8 (800) 333-02-86                                        |           |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную



ежегодную  
переаттестацию



Работаем по всей  
России

Гарантированная  
техническая  
поддержка в любом  
регионе от  
Калининграда на  
западе до  
Южно-Сахалинска на  
востоке, от Астаны на  
юге до северного Тикси



Любая сложность  
проектов

На сегодняшний день  
наш опыт позволяет  
эффективно решать  
задачи клиента любой  
степени сложности с  
полной  
ответственностью за  
конечный результат

---