

## Центробежные насосы для отопления



1 8203; 780 8203; 176 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 57 - 422 м3/ч         |
| Напор                                  | 41.6 - 25.99 м        |
| Потребляемая мощность                  | 22 кВт                |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | отопление             |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Категория насосов отопления            | циркуляционные        |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | -25 °С                |
| Максимальная температура теплоносителя | +120 °С               |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | In-line               |
| Устройство                             | одноступенчатый       |
| Частота вращения двигателя             | 2900 об/мин           |
| Инверторный                            | нет                   |
| Ротор                                  | сухой                 |
| Самовсасывающий                        | нет                   |

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Взрывозащищенный                                         | нет          |
| Число двигателей                                         | 2            |
| Материал корпуса                                         | чугун        |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | чугун        |
| Тип соединения                                           | фланец       |
| Класс защиты                                             | IP 55        |
| Класс энергоэффективности                                | IE3          |
| Класс изоляции                                           | F            |
| Массо-габаритные характеристики                          |              |
| Масса                                                    | 438 кг       |
| Длина                                                    | 1113 мм      |
| Ширина                                                   | 783 мм       |
| Высота                                                   | 550 мм       |
| Производитель                                            |              |
| Серия                                                    | LNTSH        |
| Артикул товара                                           | RU2050603015 |
| Страна происхождения                                     | Италия       |
| Гарантия                                                 | 1 год        |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |              |
| 8 (800) 333-02-86                                        |              |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную



ежегодную  
переаттестацию



Работаем по всей  
России

Гарантированная  
техническая  
поддержка в любом  
регионе от  
Калининграда на  
западе до  
Южно-Сахалинска на  
востоке, от Астаны на  
юге до северного Тикси



Любая сложность  
проектов

На сегодняшний день  
наш опыт позволяет  
эффективно решать  
задачи клиента любой  
степени сложности с  
полной  
ответственностью за  
конечный результат

