

## Циркуляционный насос Grundfos MAGNA3 32-80 N



95 8203; 663 руб.

### Основные характеристики

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 0.05 - 11 м3/ч        |
| Напор                                  | 8.052 - 0.88 м        |
| Потребляемая мощность                  | 0.136 кВт             |
| Напряжение питания                     | 220 В                 |
| Назначение                             | отопление             |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Категория насосов отопления            | циркуляционные        |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | -10 °C                |
| Максимальная температура теплоносителя | +110 °C               |

### Дополнительные параметры

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Исполнение       | In-line         |
| Устройство       | одноступенчатый |
| Инверторный      | нет             |
| Ротор            | мокрый          |
| Самовсасывающий  | нет             |
| Взрывозащищенный | нет             |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Число двигателей                                         | 1                 |
| Гидроаккумулятор                                         | нет               |
| Материал корпуса                                         | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | резьба            |
| Класс защиты                                             | IP 44             |
| Класс изоляции                                           | F                 |
| Массо-габаритные характеристики                          |                   |
| Масса                                                    | 5.5 кг            |
| Производитель                                            |                   |
| Артикул товара                                           | 97924343          |
| Страна происхождения                                     | Дания             |
| Гарантия                                                 | 2 года            |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| 8 (800) 333-02-86                                        |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Номинальный расход           | 4.79 м³/ч               |
| Номинальный напор            | 6.285 м                 |
| Максимальный напор           | 80 дм                   |
| TF класс                     | 110                     |
| Данные на фирменной табличке | CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE |
| Модель                       | D                       |

## Монтаж

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | 0 .. 40 °C |
| Макс. рабочее давление                | 10 бар     |
| Допустимое давление                   | PN 10      |
| Монтажная длина                       | 180 мм     |

## Жидкость

|           |             |
|-----------|-------------|
| Плотность | 983.2 кг/м³ |
|-----------|-------------|

## Данные электрооборудования

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Потребляемая мощность-P1      | 9 .. 136 Вт    |
| Частота питающей сети         | 50 / 60 Hz     |
| Максимальное потребление тока | 0.09 .. 1.19 A |

## Спецификации

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| EAN код                        | 5710626494194 |
| Класс электропотребления (EEI) | 0.18          |
| Масса брутто                   | 6.14 кг       |
| Объем поставки                 | 0.015 м³      |
| Danish VVS No.                 | 380796080     |
| Swedish RSK No.                | 5803241       |
| Finnish LVI No.                | 4615647       |
| Страна происхождения           | DE            |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код                | 8413703000    |