

## Канализационный насос Grundfos MD.24.3.2



474#8203; 588 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 0.22 - 52 м3/ч        |
| Напор                                  | 14.832 - 2.016 м      |
| Потребляемая мощность                  | 5.4 кВт               |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | дренаж и канализация  |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | погружной             |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | 0 °C                  |
| Максимальная температура теплоносителя | +40 °C                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | вертикальное          |
| Устройство                             | многоступенчатый      |
| Измельчитель                           | нет                   |
| Поплавков                              | нет                   |
| Частота вращения двигателя             | 2920 об/мин           |
| Инверторный                            | нет                   |
| Самовсасывающий                        | нет                   |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Взрывозащищенный                                         | нет      |
| Число двигателей                                         | 2        |
| Гидроаккумулятор                                         | есть     |
| Тип соединения                                           | фланец   |
| Класс защиты                                             | IP 68    |
| Класс изоляции                                           | F        |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 121 кг   |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 97901090 |
| Страна происхождения                                     | Дания    |
| Гарантия                                                 | 2 года   |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Maximum flow                 | 14.4 л/с    |
| Макс. расход                 | 14.4 л/с    |
| Максимальный напор           | 14.9 м      |
| Тип рабочего колеса          | VORTEX      |
| Максимальный размер частицы  | 50 мм       |
| Данные на фирменной табличке | EN 12050-1  |
| Тип клапана                  | Створч клап |

## Материалы

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Бак       | Полиэтилен пониженной плотности |
| Прокладка | NBR                             |

## Монтаж

|              |    |
|--------------|----|
| Выход насоса | 80 |
|--------------|----|

## Жидкость

|           |             |
|-----------|-------------|
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
|-----------|-------------|

## Данные электрооборудования

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Потребляемая мощность - P1        | 2 x 3.1 кВт                                  |
| Частота питающей сети             | 50 Hz                                        |
| Допуст.откл-е напряж              | +10/-14 %                                    |
| Макс. число пусков в час          | 60                                           |
| Номинальный ток                   | 2 X 5,5 A                                    |
| Cos phi - коэф-нт мощности        | 0.81                                         |
| Номинальная скорость              | 2920 об/м                                    |
| КПД двигателя при полной нагрузке | 86.2 %                                       |
| Количество полюсов                | 2                                            |
| Способ запуска                    | прямой пуск                                  |
| Защита электродвигателя           | Термовыключатель с биметаллическим элементом |
| Тепловая защита                   | BIMETAL THERMAL SWITCH                       |
| Кабель двигателя                  | 4 м                                          |
| Тип кабеля                        | H07 RN-F                                     |
| Тип кабельной вилки               | CEE 3P+N+E                                   |
| Сетевой кабель                    | H05 VV-F                                     |
| Сечение кабеля                    | 4X1,5+2X1                                    |

## Система управления

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Тип блока управления | LC221.2     |
| Режим работы         | S3-50%,1MIN |

Спецификации

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN код              | 5710626080908 |
| Finnish LVI No.      | 4965386       |
| Страна происхождения | DE            |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код      | 8413702100    |