

## Центробежный насос Wilo Medana CV1-L.402-1/E/A/100



79 8203; 234 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 0.46 - 6.5 м3/ч       |
| Напор                                  | 19.8105 - 4.5967 м    |
| Потребляемая мощность                  | 0.37 кВт              |
| Напряжение питания                     | 220 В                 |
| Назначение                             | водоснабжение         |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | -20 °C                |
| Максимальная температура теплоносителя | +120 °C               |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | In-line               |
| Устройство                             | многоступенчатый      |
| Частота вращения двигателя             | 2900 об/мин           |
| Инверторный                            | нет                   |
| Ротор                                  | сухой                 |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Число двигателей                                         | 1                 |
| Гидроаккумулятор                                         | нет               |
| Материал корпуса                                         | нержавеющая сталь |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | фланец            |
| Класс защиты                                             | IP 55             |
| Класс изоляции                                           | F                 |
| Массо-габаритные характеристики                          |                   |
| Масса                                                    | 15 кг             |
| Длина                                                    | 202 мм            |
| Ширина                                                   | 213 мм            |
| Высота                                                   | 448 мм            |
| Производитель                                            |                   |
| Артикул товара                                           | 4240485           |
| Страна происхождения                                     | Германия          |
| Гарантия                                                 | 1 год             |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| 8 (800) 333-02-86                                        |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Индекс минимальной эффективности (MEI)  | 0.7    |
| Давление на входе                       | 6 бар  |
| Максимальное рабочее давление PN        | 10 бар |
| Напорный патрубок                       | G 1    |
| Температура окружающей среды мин. Tmin  | -15 °C |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 50 °C  |

## Данные электродвигателя

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Подключение к сети                                   | 1~230 V, 50 Hz |
| Допуск на колебание напряжения                       | ±10 %          |
| Номинальный ток IN                                   | 2.5 A          |
| Потребляемая мощность P1 max                         | 569 Вт         |
| КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$ $\eta_{M 50\%}$   | 52.8 Процент   |
| КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$ $\eta_{M 75\%}$   | 63.4 Процент   |
| КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$ $\eta_{M 100\%}$ | 69.5 Процент   |
| Класс защиты электродвигателя                        | IP55           |
| Класс защиты                                         | IP55           |

## Материалы

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Вал                 | Нержавеющая сталь |
| Торцевое уплотнение | BQ1E3GG           |
| Материал уплотнения | EPDM              |
| Уплотнение вала     | BQ1E3GG           |

## Установочные размеры

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub>   | G 1 |
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | G 1 |

## Данные об изделии

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Изделие                  | Wilo                       |
| Обозначение изделия      | Medana CV1-L.402-1/E/A/100 |
| Номер EAN                | 4062679046969              |
| Цвет                     | зеленый/черный/серебряный  |
| Минимальный объем заказа | 1                          |
| Доступность на рынке     | 2021-04-01                 |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Одноразовый поддон    |
| Количество на палету    | 1                     |

## Dimension, weight

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Длина с упаковкой     | 800 мм |
| Высота с упаковкой    | 400 мм |
| Ширина с упаковкой    | 400 мм |
| Масса брутто пригл. m | 17 кг  |

## Эксплуатационные параметры

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Перекачиваемая жидкость | Water |
|-------------------------|-------|