Канализационный насос Grundfos MLD.24.3.2

708 426 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0 - 52 м3/ч
Напор	14.832 - 2.016 м
Потребляемая мощность	5.4 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	дренаж и канализация
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	погружной
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+5 °C
Максимальная температура теплоносителя	+40 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	многоступенчатый
Измельчитель	нет
Поплавок	нет
Частота вращения двигателя	2920 об/мин
Инверторный	нет
Самовсасывающий	нет

Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	2
Гидроаккумулятор	есть
Тип соединения	фланец
Класс защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Производитель	
Артикул товара	97901121
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Maximum flow	14.4 л/с
Макс. расход	14.4 л/с
Максимальный напор	14.9 м
Тип рабочего колеса	VORTEX
Максимальный размер частицы	50 мм
Тип клапана	Створч клап

Материалы

Прокладка	NBR

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м?

Данные электрооборудования

Потребляемая мощность - P1	2 x 3.1 кВт
Частота питающей сети	50 Hz
Допуст.откл-е напряж	+10/-14 %
Макс. число пусков в час	60
Номинальный ток	2 X 5,5 A
Cos phi - коэф-нт мощности	0.81
Номинальная скорость	2920 об/м
КПД двигателя при полной нагрузке	86.2 %
Количество полюсов	2
Способ запуска	прямой пуск
Защита электродвигателя	Термовыключатель с биметаллическим элементом
Кабель двигателя	10 м
Тип кабеля	H07 RN-F
Тип кабельной вилки	CEE 3P+N+E
Сетевой кабель	1.5 м

Система управления

Тип блока управления	LC221.2
Режим работы	S3-50%,1MIN

Спецификации

EAN код	5710626081219
Norwegian NRF no.	9045366
Страна происхождения	DE
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413702100