

Центробежный насос Grundfos MQ3-35 A-O-A-BVBP



36​ 072 руб.

Основные характеристики

Производительность	0.03 - 3.9 м ³ /ч
Напор	33.84 - 11.16 м
Потребляемая мощность	0.85 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-модульный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	0 °C
Максимальная температура теплоносителя	+35 °C

Дополнительные параметры

Исполнение	горизонтальное
Устройство	многоступенчатый
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	да
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1

Гидроаккумулятор	нет
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 54
Класс изоляции	В
Массо-габаритные характеристики	
Масса	13.1 кг
Производитель	
Артикул товара	96515412
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру 8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Номинальный расход

3 м³/ч

Номинальный напор	18 м
Maximum head	35 м
Максимальный напор	35 м
Первичное уплотнение вала	BVBP
Данные на фирменной табличке	CE,WEEE
Допуски по рабочим хар-кам	ISO9906:2012 ЗВ
Исполнение насоса	A
Модель	B
Adjustable start pressure	N
Давление пуска	1.8 бар

Материалы

Код материала	A
---------------	---

Монтаж

Диапазон температуры окружающей среды	0 .. 45 °C
Макс. рабочее давление	7.5 бар
Код присоединения	O

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м?
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Потребляемая мощность - P1	850 Вт
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальный ток	4 A
Длина кабеля	2 м
Тип кабельной вилки	SCHUKO

Система управления

Выключатель	Y
-------------	---

Спецификации

EAN код	5700396722504
Масса брутто	15.3 кг
Объем упаковки	0.055 м?
Danish VVS No.	385261035
Swedish RSK No.	5952134
Finnish LVI No.	4732512
Norwegian NRF no.	9040026
Страна происхождения	IT
TH ВЭД ЕАЭС Код	8413707500