

## Центробежный насос Grundfos MTH2-100/10



Стоимость по запросу

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 0.68 - 3.4 м3/ч       |
| Напор                                  | 91.2 - 42.72 м        |
| Потребляемая мощность                  | 1.1 кВт               |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | водоснабжение         |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | полупогружной         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | -10 °C                |
| Максимальная температура теплоносителя | +90 °C                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | вертикальное          |
| Устройство                             | многоступенчатый      |
| Частота вращения двигателя             | 2855 об/мин           |
| Инверторный                            | нет                   |
| Ротор                                  | сухой                 |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Число двигателей                                         | 1                 |
| Гидроаккумулятор                                         | нет               |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | резьба            |
| Класс защиты                                             | IP 54             |
| Класс изоляции                                           | F                 |
| <b>Массо-габаритные характеристики</b>                   |                   |
| Масса                                                    | 15.3 кг           |
| <b>Производитель</b>                                     |                   |
| Артикул товара                                           | 43641210          |
| Страна происхождения                                     | Дания             |
| Гарантия                                                 | 2 года            |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| <b>8 (800) 333-02-86</b>                                 |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Rated flow                    | 41.7 л/мин      |
| Rated head                    | 64.9 м          |
| Кол-во камер                  | 10              |
| Код торцевого уплотнения вала | AQQV            |
| Допуски по рабочим хар-кам    | ISO9906:2012 3B |
| Тип исполнения                | A               |
| Модель                        | A               |

## Материалы

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Рабочее колесо, EN/DIN    | EN 1.4301 |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM | AISI 304  |
| Код материала             | A         |

## Монтаж

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Maximum ambient temperature         | 40 °C          |
| Макс. рабочее давление              | 10 бар         |
| Макс. давление при заданной темп-ре | 10 бар / 90 °C |
| Размер напорного патрубка           | 3/4 inch       |
| Код присоединения                   | W              |

## Жидкость

|           |             |
|-----------|-------------|
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
|-----------|-------------|

## Данные электрооборудования

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Frame size                | MG80B2-D1         |
| Многоразъёмн.             | Да                |
| Power input P1            | 1265 Вт           |
| IE efficiency class       | IE2               |
| Частота питающей сети     | 50 Hz             |
| Фаза                      | 3                 |
| Диапазон тока насоса      | 4,3-4,4/2,5-2,5 A |
| Максим. потребление тока  | 5,3-5,1/3,1-2,9 A |
| Пусковой ток              | 570-610 %         |
| Built-in motor protection | HET               |

## Спецификации

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| EAN код                                 | 5700396665894 |
| Минимальный индекс эффективности, MEI ? | 0.7           |
| Вес(Брутто)                             | 15.3 кг       |
| Страна происхождения                    | HU            |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код                         | 8413707500    |