

Центробежный насос Grundfos MTH2-110/11



Стоимость по запросу

Основные характеристики	
Производительность	0.69 - 3.4 м3/ч
Напор	99.84 - 46.28 м
Потребляемая мощность	1.1 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	полупогружной
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	-10 °C
Максимальная температура теплоносителя	+90 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	многоступенчатый
Частота вращения двигателя	2855 об/мин
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал рабочих колес (крыльчатка)	нержавеющая сталь
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 54
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	15.6 кг
Производитель	
Артикул товара	43641221
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Rated flow	41.7 л/мин
Rated head	71.4 м
Кол-во камер	11
Код торцевого уплотнения вала	AQQV
Допуски по рабочим хар-кам	ISO9906:2012 3B
Тип исполнения	A
Модель	A

Материалы

Рабочее колесо, EN/DIN	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM	AISI 304
Код материала	A

Монтаж

Maximum ambient temperature	40 °C
Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. давление при заданной темп-ре	10 бар / 90 °C
Размер напорного патрубка	3/4 inch
Код присоединения	W

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м³
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Frame size	MG80B2-D1
Многоразъёмн.	Да
Power input P1	1371 Вт
IE efficiency class	IE2
Частота питающей сети	50 Hz
Фаза	3
Диапазон тока насоса	4,3-4,4/2,5-2,5 A
Максим. потребление тока	5,3-5,1/3,1-2,9 A
Пусковой ток	570-610 %
Built-in motor protection	HET

Спецификации

EAN код	5700396665948
Минимальный индекс эффективности, MEI ?	0.7
Вес(Брутто)	15.6 кг
Страна происхождения	HU
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413707500