ЭНЕРГОПРОФ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПОСТАВКА. ПРОИЗВОДСТВО.
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Москва, Мироновская 25
пн-пт с 8:00 до 19:00
www.prof-pump.ru

8 (495) 150-02-98
8 (800) 333-02-86
(Бесплатно из регионов России)
mail@prof-pump.ru

# Центробежный насос Grundfos MTH2-70/4 A-W-A-AQQV

## Стоимость по запросу

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производительность | 0.69 - 3.5 м3/ч |
| Напор | 36.8 - 17.2 м |
| Потребляемая мощность | 0.75 кВт |
| Напряжение питания | 380 В |
| Назначение | водоснабжение |
| Вид насоса | центробежный |
| Конструкция | консольно-моноблочный |
| Тип размещения | полупогружной |
| Перекачиваемая жидкость | вода |
| Минимальная температура теплоносителя | -10 °C |
| Максимальная температура теплоносителя | +90 °C |
| **Дополнительные параметры** | |
| Исполнение | вертикальное |
| Устройство | многоступенчатый |
| Частота вращения двигателя | 2845 об/мин |
| Инверторный | нет |
| Ротор | сухой |
| Самовсасывающий | нет |
| Взрывозащищенный | нет |

| | |
|---|---|
| Число двигателей | 1 |
| Гидроаккумулятор | нет |
| Материал рабочих колес (крыльчатка) | нержавеющая сталь |
| Тип соединения | резьба |
| Класс защиты | IP 54 |
| Класс изоляции | F |
| **Массо-габаритные характеристики** | |
| Масса | 13.8 кг |
| **Производитель** | |
| Артикул товара | 43641274 |
| Страна происхождения | Дания |
| Гарантия | 2 года |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

# Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Rated flow | 41.7 л/мин |
| Rated head | 26 м |
| Кол-во камер | 7 |
| Код торцевого уплотнения вала | AQQV |
| Допуски по рабочим хар-кам | ISO9906:2012 3B |
| Тип исполнения | A |
| Модель | A |

## Материалы

| | |
|---|---|
| Рабочее колесо, EN/DIN | EN 1.4301 |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM | AISI 304 |
| Код материала | A |

## Монтаж

| | |
|---|---|
| Maximum ambient temperature | 40 °C |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Макс. давление при заданной темп-ре | 10 бар / 90 °C |
| Размер напорного патрубка | 3/4 inch |
| Код присоединения | W |

## Жидкость

| | |
|---|---|
| Плотность | 998.2 кг/м? |

## Данные электрооборудования

| | |
|---|---|
| Frame size | MG80A2-C |
| Многоразъёмн. | Да |
| Power input P1 | 620 Вт |
| IE efficiency class | IE2 |
| Частота питающей сети | 50 Hz |
| Фаза | 3 |
| Диапазон тока насоса | 3,05-3,15/1,76-1,8 A |
| Максим. потребление тока | 3,9-4,05/2,24-2,36 A |
| Пусковой ток | 550-580 % |
| Built-in motor protection | НЕТ |

## Спецификации

| | |
|---|---|
| EAN код | 5700396665719 |
| Минимальный индекс эффективности, MEI ? | 0.7 |
| Вес(Брутто) | 13.8 кг |
| Страна происхождения | HU |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413707500 |