

## Центробежный насос Grundfos MTR 32-14/14



8548203; 648 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 15 - 35 м3/ч          |
| Напор                                  | 271.6 - 191.8 м       |
| Потребляемая мощность                  | 30 кВт                |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | водоснабжение         |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | полупогружной         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | -10 °C                |
| Максимальная температура теплоносителя | +90 °C                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | вертикальное          |
| Устройство                             | многоступенчатый      |
| Частота вращения двигателя             | 2955 об/мин           |
| Инверторный                            | нет                   |
| Ротор                                  | сухой                 |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Число двигателей                                         | 1                 |
| Гидроаккумулятор                                         | нет               |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | фланец            |
| Класс защиты                                             | IP 55             |
| Класс изоляции                                           | F                 |
| <b>Массо-габаритные характеристики</b>                   |                   |
| Масса                                                    | 274 кг            |
| <b>Производитель</b>                                     |                   |
| Артикул товара                                           | 98513686          |
| Страна происхождения                                     | Дания             |
| Гарантия                                                 | 2 года            |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| <b>8 (800) 333-02-86</b>                                 |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Скорость насоса, при которой рассчитаны его характ | 2951 об/м       |
| Номинальный расход                                 | 500 л/мин       |
| Номинальный напор                                  | 218.1 м         |
| Кол-во камер                                       | 14              |
| Число рабочих колес с уменьшенным диаметром        | 0               |
| Дренаж обратно в бак                               | Нет             |
| Расположение насоса при монтаже                    | ВЕРТИКАЛЬН.     |
| Код торцевого уплотнения вала                      | HUUUV           |
| Допуски по рабочим хар-кам                         | ISO9906:2012 3B |
| Тип исполнения                                     | A               |
| Модель                                             | B               |

## Материалы

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Корпус головной части         | Чугун              |
| Корпус головной части, EN/DIN | EN 1561 EN-GJL-200 |
| Головная часть насоса         | ASTM A48-25B       |
| Рабочее колесо, EN/DIN        | EN 1.4301          |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM     | AISI 304           |
| Код материала                 | A                  |

## Монтаж

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Maximum ambient temperature         | 55 °C          |
| Макс. рабочее давление              | 25 бар         |
| Макс. давление при заданной темп-ре | 25 бар / 90 °C |
| Размер напорного патрубка           | DN 65          |
| Погружная часть                     | 1063 мм        |
| Допустимое давление                 | PN 40          |
| Размер фланца электродвигателя      | FF350          |
| Код присоединения                   | F              |

## Жидкость

|           |             |
|-----------|-------------|
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
|-----------|-------------|

## Данные электрооборудования

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Стандарт электродвигателя | IEC                   |
| Тип электродвигателя      | SIEMENS               |
| Класс энергоэфф-ти        | IE3                   |
| Частота питающей сети     | 50 Hz                 |
| Suitable for 50/60 Hz     | Нет                   |
| Номинальный ток           | 56,0-51,0/32,0-29,5 A |

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Пусковой ток                                       | 660-660 %   |
| Cos фи - характеристика мощности                   | 0.86        |
| Номинальная скорость                               | 2955 об/м   |
| Энергоэффективность                                | IE3 93,3%   |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке | 93.3-93.3 % |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки           | 93.6-93.6 % |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки    | 93.4-93.4 % |
| Количество полюсов                                 | 2           |
| Защита электродвигателя                            | PTC         |
| Номер электродвигателя                             | 81U15332    |

## Система управления

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Преобразователь частоты | Отсут. |
|-------------------------|--------|

## Спецификации

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| EAN код                                 | 5711496393716 |
| Положение клеммной коробки              | 6             |
| Минимальный индекс эффективности, MEI ? | 0.70          |
| Вес(Брутто)                             | 331 кг        |
| Объем поставки                          | 0.81 м?       |
| Страна происхождения                    | HU            |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код                         | 8413707500    |