

## Центробежный насос Wilo Multivert MVIS 803



### Стоимость по запросу

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 2.1 - 14 м3/ч         |
| Напор                                  | 34.1175 - 11.4425 м   |
| Потребляемая мощность                  | 1.1 кВт               |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | водоснабжение         |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | -15 °C                |
| Максимальная температура теплоносителя | +50 °C                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | In-line               |
| Устройство                             | многоступенчатый      |
| Частота вращения двигателя             | 2900 об/мин           |
| Инверторный                            | нет                   |
| Ротор                                  | мокрый                |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Число двигателей                                         | 1                 |
| Гидроаккумулятор                                         | нет               |
| Материал корпуса                                         | нержавеющая сталь |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | фланец            |
| Класс защиты                                             | IP 44             |
| Класс изоляции                                           | F                 |
| Массо-габаритные характеристики                          |                   |
| Масса                                                    | 26 кг             |
| Длина                                                    | 250 мм            |
| Ширина                                                   | 252 мм            |
| Высота                                                   | 455 мм            |
| Производитель                                            |                   |
| Артикул товара                                           | 2009052           |
| Страна происхождения                                     | Германия          |
| Гарантия                                                 | 1 год             |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| 8 (800) 333-02-86                                        |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Данные об изделии

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Изделие                  | Wilo               |
| Обозначение изделия      | Multivert MVIS 803 |
| Номер EAN                | 4016322311485      |
| Цвет                     | зеленый/серебряный |
| Минимальный объем заказа | 1                  |
| Доступность на рынке     | 2015-09-01         |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Коробка               |
| Количество на палету    | 1                     |

## Dimension, weight

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Длина с упаковкой     | 380 мм |
| Высота с упаковкой    | 498 мм |
| Ширина с упаковкой    | 388 мм |
| Масса брутто прикл. m | 28 кг  |

## Эксплуатационные параметры

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Перекачиваемая жидкость | Water |
|-------------------------|-------|

## Гидравлические характеристики

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Макс. температура окружающей среды T <sub>max</sub> | 40 °C  |
| Максимальное рабочее давление P <sub>N</sub>        | 16 бар |
| Давление на входе                                   | 10 бар |

## Данные электродвигателя

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Допуск на колебание напряжения | ±10 % |
| Номинальный ток I <sub>N</sub> | 5.4 A |
| Класс защиты                   | IP44  |

## Материалы

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Вал                 | Нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения | EPDM              |

## Установочные размеры

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub>   | G 1" |
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | G 1" |