

## Центробежный насос Wilo Multivert MVISE 803-3G



### Стоимость по запросу

Основные характеристики	
Производительность	0.34 - 15 м <sup>3</sup> /ч
Напор	34.3866 - 8.584 м
Потребляемая мощность	1.1 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	-15 °C
Максимальная температура теплоносителя	+50 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	In-line
Устройство	многоступенчатый
Частота вращения двигателя	1000-2900 об/мин
Инверторный	да
Ротор	мокрый
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Материал рабочих колес (крыльчатка)	нержавеющая сталь
Тип соединения	фланец
Класс защиты	IP 44
Класс изоляции	F
<b>Массо-габаритные характеристики</b>	
Масса	30 кг
Длина	246 мм
Ширина	252 мм
Высота	615 мм
<b>Производитель</b>	
Артикул товара	4225628
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
<b>8 (800) 333-02-86</b>	

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы.  
Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVISE 803-3G
Номер EAN	4048482836393
Цвет	зеленый/черный/серебряный
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2018-09-01

## Packaging

Количество на один слой	1
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Количество на палету	1

## Dimension, weight

Длина с упаковкой	370 мм
Высота с упаковкой	380 мм
Ширина с упаковкой	670 мм
Масса брутто прибл. т	35 кг

## Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
-------------------------	-------

## Гидравлические характеристики

Макс. температура окружающей среды Tmax	50 °C
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Давление на входе	10 бар

## Данные электродвигателя

Электромагнитная совместимость	EN 61000-6-1, -2, -3, -4
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальный ток IN	4.2 A
Класс защиты	IP44

## Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM

## Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	G 1?
Патрубок на напорн. стороне DNd	G 1?