ЭНЕРГОПРОФ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПОСТАВКА. ПРОИЗВОДСТВО.
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Москва, Мироновская 25
пн-пт с 8:00 до 19:00
www.prof-pump.ru

8 (495) 150-02-98
8 (800) 333-02-86
(Бесплатно из регионов России)
mail@prof-pump.ru

Центробежный насос Grundfos NK 250-400/385

Стоимость по запросу

Основные характеристики	
Производительность	107 - 1078 м3/ч
Напор	50.18 - 36.14 м
Потребляемая мощность	132 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	0 °C
Максимальная температура теплоносителя	+120 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	горизонтальное
Устройство	одноступенчатый
Частота вращения двигателя	1490 об/мин
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	чугун
Материал рабочих колес (крыльчатка)	чугун
Тип соединения	фланец
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	1960 кг
Производитель	
Артикул товара	97830720
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Скорость насоса, при которой расчитаны его характе	1490 об/м
Номинальный расход	850.3 м?/ч
Номинальный напор	44.6 м
Текущий диаметр рабочего колеса	385 мм
Номин. рабочее колесо	400 мм
Первичное уплотнение вала	BAQE
Диаметр вала	48 мм
Вторичное уплотнение вала	NONE
Допуски по рабочим хар-кам	ISO9906:2012 3B
Исполнение насоса	A2

Материалы

Код материала	A
Резина	EPDM
Код резины	E
Компенсационное кольцо,мат-ал	Высоколегированная латунь(CuZn34Mn3Al2

Монтаж

Maximum ambient temperature	60 °C
Макс. рабочее давление	10 бар
Вход насоса	DN 300
Выход насоса	DN 250
Допустимое давление	PN 10
Тип муфты	Проставка
Щелевое уплотнение(я)	щелевое уплотнение
Опорная рама	EN / ISO
Код присоединения	F

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м?

Данные электрооборудования

Тип электродвигателя	315MA
Класс энергоэфф-ти	IE2
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальный ток	240-218/138-126 A
Пусковой ток	690-690 %
Cos фи - характеристика мощности	0.9
Номинальная скорость	1490 об/м
Энергоэффективность	IE2 94,9%

Эффективность электродвигателя при полной нагруз	94.9-94.9 %
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки	94.3-94.3 %
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки	92.9-92.9 %
Количество полюсов	4
Защита электродвигателя	PTC
Номер электродвигателя	83L15146
Тип смазки	Grease

Спецификации

EAN код	5710625408512
Минимальный индекс эффективности MEI ?	0.46
ErP статус	EuP Отдельностоящий/Прод.
Масса брутто	2070 кг
Объем упаковки	3.54 м?
Страна происхождения	HU
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413705900