

Дренажный насос Grundfos NKGE 50-32-200.1/196



Стоимость по запросу

Основные характеристики	
Производительность	1.5 - 14 м ³ /ч
Напор	12.88 - 7.12 м
Потребляемая мощность	0.55 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	-25 °C
Максимальная температура теплоносителя	+120 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	горизонтальное
Устройство	одноступенчатый
Частота вращения двигателя	180-2000 об/мин
Инверторный	да
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Материал рабочих колес (крыльчатка)	нержавеющая сталь
Тип соединения	фланец
Класс защиты	IP 55
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	122 кг
Производитель	
Артикул товара	98482561
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантиированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики	1450 об/м
Номинальный расход	10.9 м ³ /ч
Номинальный напор	9.7 м
Текущий диаметр рабочего колеса	196 мм
Номин. рабочее колесо	200.1 мм
Первичное уплотнение вала	BQQE
Диаметр вала	24 мм
Вторичное уплотнение вала	NONE
Допуски по рабочим характеристикам	ISO9906:2012 3B2
Исполнение насоса	A2

Материалы

Код материала	K
Резина	EPDM
Код резины	E
Компенсационное кольцо,мат-ал	EN 1.4517 / CD4MCuN

Монтаж

Maximum ambient temperature	50 °C
Макс. рабочее давление	16 бар
Вход насоса	DN 50
Выход насоса	DN 32
Допустимое давление	PN 16
Тип муфты	Проставка
Щелевое уплотнение(я)	щелевое уплотнение
Опорная рама	EN / ISO
Код присоединения	F

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м ³
-----------	-------------------------

Данные электрооборудования

Тип электродвигателя	80B
Класс энергоэфф-ти	IE5
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальный ток	1.30-1.25 A
Cos фи - характеристика мощности	0.80-0.64
Номинальная скорость	180-2000 об/м
Энергоэффективность	84.6%
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке	84.6 %

Количество полюсов	4
Защита электродвигателя	ELEC
Номер электродвигателя	99305875
Тип смазки	Grease

Система управления

Панель управления	HMI300 - Графический
Функциональный модуль	FM300 - Advanced (Расширенный)

Спецификации

EAN код	5711495885359
Минимальный индекс эффективности MEI ?	0.70
ErP статус	EuP Отдельностоящий/Прод.
Масса брутто	136 кг
Объем упаковки	0.306 м?
Страна происхождения	HU
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413705900
№ структурного файла	98478671