

## Дренажный насос Wilo Padus PRO M08/T039-540/O



350 127 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 0.33 - 72 м3/ч        |
| Напор                                  | 31.4263 - 0.3245 м    |
| Потребляемая мощность                  | 3.9 кВт               |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | дренаж                |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | погружной             |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | +3 °C                 |
| Максимальная температура теплоносителя | +40 °C                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | вертикальное          |
| Устройство                             | одноступенчатый       |
| Поплавков                              | нет                   |
| Частота вращения двигателя             | 2857 об/мин           |
| Инверторный                            | нет                   |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | да                    |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Число двигателей                                         | 1                 |
| Гидроаккумулятор                                         | нет               |
| Материал корпуса                                         | алюминий          |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | резьба            |
| Класс защиты                                             | IP 68             |
| Класс изоляции                                           | H                 |
| Массо-габаритные характеристики                          |                   |
| Масса                                                    | 53 кг             |
| Длина                                                    | 757 мм            |
| Ширина                                                   | 260 мм            |
| Высота                                                   | 260 мм            |
| Производитель                                            |                   |
| Артикул товара                                           | 6089783           |
| Страна происхождения                                     | Германия          |
| Гарантия                                                 | 1 год             |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| 8 (800) 333-02-86                                        |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Эксплуатационные параметры

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Максимальное рабочее давление p | 4 бар |
| Перекачиваемая жидкость         | Water |
| Т перекачиваемой жидкости T     | 3 °C  |

## Гидравлические характеристики

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Напорный патрубок                       | Storz B                                |
| Свободный проход гидравлической части   | 10 мм                                  |
| Тип конструкции рабочего колеса         | Открытое многолопастное рабочее колесо |
| Макс. глубина погружения                | 20 м                                   |
| Напор макс. Hmax                        | 31.5 м                                 |
| Расход макс. Qmax                       | 72.7 м³/ч                              |
| Температура окружающей среды мин. Tmin  | 3 °C                                   |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C                                  |
| Максимальное рабочее давление PN        | 4 бар                                  |

## Данные электродвигателя

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Допуск на колебание напряжения           | ±10 %                     |
| Потребляемая мощность P1 max             | 4.60 кВт                  |
| Номинальный ток IN                       | 7.8 A                     |
| Пусковой ток I                           | 52 A                      |
| Режим работы (в погруженном состоянии)   | S1                        |
| Режим работы (в непогруженном состоянии) | S1                        |
| Коэффициент мощности cos φ               | 0.86                      |
| Тип включения                            | Прямой пуск от сети (DOL) |
| Количество полюсов                       | 2                         |
| Макс. частота включений t                | 20 1/h                    |
| Класс защиты электродвигателя            | IP68                      |
| Защита электродвигателя                  | Биметалл                  |
| Класс защиты                             | IP68                      |

## Кабель

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Длина кабеля электропитания | 23 м            |
| Тип кабеля                  | H07RN-F         |
| Сечение кабеля              | 7G1,5 мм²       |
| Тип кабеля электропитания   | Неотсоединяемый |
| Задвижка                    | нет             |

## Оснащение/функция

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Поплавковый выключатель                 | нет |
| Контроль герметичности электродвигателя | нет |

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Контроля герметичности камеры уплотнений | нет |
| Контроля герметичности камеры утечек     | нет |

## Материалы

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Вал                                             | Нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения со стороны насоса           | QQPGG             |
| Материал уплотнения со стороны электродвигателя | BXPFF             |
| Материал уплотнения                             | NBR               |
| Материал электродвигателя                       | Aluminium         |

## Установочные размеры

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Подсоединение входа                         | -       |
| Подсоединение выхода                        | Storz B |
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub>   | -       |
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | Storz B |

## Данные об изделии

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Изделие                  | Wilo                     |
| Обозначение изделия      | Padus PRO M08/T039-540/O |
| Номер EAN                | 4062679042961            |
| Цвет                     | зеленый/серебряный       |
| Минимальный объем заказа | 1                        |
| Доступность на рынке     | 2020-10-01               |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Коробка               |
| Количество на палету    | 1                     |

## Dimension, weight

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Длина с упаковкой     | 1166 мм |
| Высота с упаковкой    | 350 мм  |
| Ширина с упаковкой    | 345 мм  |
| Масса брутто прикл. m | 57 кг   |