

## Дренажный насос Wilo Padus UNI M05/T25-540/A



117 602 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 0.46 - 50 м3/ч        |
| Напор                                  | 25.9327 - 3.1318 м    |
| Потребляемая мощность                  | 2.5 кВт               |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | дренаж                |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | погружной             |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | +3 °C                 |
| Максимальная температура теплоносителя | +40 °C                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | вертикальное          |
| Устройство                             | одноступенчатый       |
| Поплавков                              | нет                   |
| Частота вращения двигателя             | 2848 об/мин           |
| Инверторный                            | нет                   |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | да                    |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Число двигателей                                         | 1        |
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал корпуса                                         | композит |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | композит |
| Тип соединения                                           | резьба   |
| Класс защиты                                             | IP 68    |
| Класс изоляции                                           | F        |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 26 кг    |
| Длина                                                    | 333 мм   |
| Ширина                                                   | 247 мм   |
| Высота                                                   | 608 мм   |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 6084812  |
| Страна происхождения                                     | Германия |
| Гарантия                                                 | 1 год    |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Максимальное рабочее давление PN        | 3 бар                                  |
| Тип конструкции рабочего колеса         | Открытое многолопастное рабочее колесо |
| Свободный проход гидравлической части   | 10 мм                                  |
| Макс. глубина погружения                | 7 м                                    |
| Температура окружающей среды мин. Tmin  | 3 °C                                   |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C                                  |

## Данные электродвигателя

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Допуск на колебание напряжения           | ±10 %                     |
| Коэффициент мощности cos ?               | 0.84                      |
| Потребляемая мощность P1 max             | 3.20 кВт                  |
| Номинальный ток IN                       | 5.5 A                     |
| Пусковой ток I                           | 31 A                      |
| Тип включения                            | Прямой пуск от сети (DOL) |
| Макс. частота включений t                | 60 1/h                    |
| Класс защиты                             | IP68                      |
| Режим работы (в погруженном состоянии)   | S1                        |
| Режим работы (в непогруженном состоянии) | S2-15 мин.                |
| Защита электродвигателя                  | Биметалл                  |

## Кабель

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Длина кабеля электропитания | 10 м                 |
| Тип кабеля                  | H07RN-F              |
| Сечение кабеля              | 6G1 мм²              |
| Задвижка                    | CEE 16A, 3P+N+PE, 6h |
| Тип кабеля электропитания   | Отсоединяемый        |

## Оснащение/функция

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Поплавковый выключатель | да |
|-------------------------|----|

## Материалы

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Материал уплотнения со стороны насоса           | QQPGG             |
| Материал уплотнения со стороны электродвигателя | BXPFF             |
| Материал уплотнения                             | NBR               |
| Материал электродвигателя                       | Нержавеющая сталь |
| Вал                                             | Нержавеющая сталь |

## Установочные размеры

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Патрубок на напорн. стороне DNd           | G 2 |
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub> | -   |

## Данные об изделии

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Изделие                  | Wilo                    |
| Обозначение изделия      | Padus UNI M05/T25-540/A |
| Номер EAN                | 4048482858302           |
| Цвет                     | серебряный/черный       |
| Минимальный объем заказа | 1                       |
| Доступность на рынке     | 2010-01-01              |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Коробка               |
| Количество на палету    | 8                     |

## Dimension, weight

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Длина с упаковкой     | 400 мм |
| Высота с упаковкой    | 800 мм |
| Ширина с упаковкой    | 300 мм |
| Масса брутто пригл. m | 28 кг  |

## Эксплуатационные параметры

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Перекачиваемая жидкость     | Water |
| Т перекачиваемой жидкости Т | 3 °C  |