

## Канализационный насос Wilo Rexa UNI V06/T11-540



80&#8203; 452 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 0.27 - 36 м3/ч        |
| Напор                                  | 13.4013 - 2.1014 м    |
| Потребляемая мощность                  | 1.1 кВт               |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | дренаж и канализация  |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | погружной             |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | +3 °C                 |
| Максимальная температура теплоносителя | +40 °C                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | вертикальное          |
| Устройство                             | одноступенчатый       |
| Измельчитель                           | нет                   |
| Поплавков                              | нет                   |
| Частота вращения двигателя             | 2893 об/мин           |
| Инверторный                            | нет                   |
| Самовсасывающий                        | нет                   |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Взрывозащищенный                                         | да       |
| Число двигателей                                         | 1        |
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал корпуса                                         | композит |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | композит |
| Тип соединения                                           | фланец   |
| Класс защиты                                             | IP 68    |
| Класс изоляции                                           | F        |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 19 кг    |
| Длина                                                    | 306 мм   |
| Ширина                                                   | 271 мм   |
| Высота                                                   | 564 мм   |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 6082139  |
| Страна происхождения                                     | Германия |
| Гарантия                                                 | 1 год    |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную



переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Максимальное рабочее давление PN        | 1 бар                           |
| Тип конструкции рабочего колеса         | Свободновихревое рабочее колесо |
| Свободный проход гидравлической части   | 44 мм                           |
| Макс. глубина погружения                | 7 м                             |
| Температура окружающей среды мин. Tmin  | 3 °C                            |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C                           |
| Напор макс. H                           | 13.1 м                          |
| Измельчитель                            | нет                             |

## Данные электродвигателя

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Допуск на колебание напряжения           | ±10 %                     |
| Коэффициент мощности cos ?               | 0.76                      |
| Потребляемая мощность P1 max             | 1.53 кВт                  |
| Номинальный ток IN                       | 2.9 A                     |
| Пусковой ток I                           | 20 A                      |
| Тип включения                            | Прямой пуск от сети (DOL) |
| Макс. частота включений t                | 60 1/h                    |
| Класс защиты                             | IP68                      |
| Режим работы (в погруженном состоянии)   | S1                        |
| Режим работы (в непогруженном состоянии) | S2-15 мин.                |
| Защита электродвигателя                  | Биметалл                  |
| Тип электродвигателя                     | Погружной ЭД              |
| Количество полюсов                       | 2                         |

## Кабель

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Длина кабеля электропитания | 10 м    |
| Тип кабеля                  | H07RN-F |
| Сечение кабеля              | 6G1 мм² |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Задвижка                  | нет           |
| Тип кабеля электропитания | Отсоединяемый |

## Оснащение/функция

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Поплавковый выключатель                  | нет         |
| Контроль герметичности электродвигателя  | нет         |
| Контроля герметичности камеры уплотнений | Опционально |
| Контроля герметичности камеры утечек     | нет         |

## Материалы

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Материал уплотнения со стороны насоса           | QQPGG             |
| Материал уплотнения со стороны электродвигателя | BXPFF             |
| Материал уплотнения                             | NBR               |
| Материал электродвигателя                       | Нержавеющая сталь |
| Вал                                             | Нержавеющая сталь |

## Установочные размеры

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Патрубок на напорн. стороне DNd | DN 65 |
| Патрубок на всас. стороне DNs   | -     |

## Данные об изделии

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Изделие                  | Wilo                 |
| Обозначение изделия      | Rexa UNI V06/T11-540 |
| Номер EAN                | 4048482757704        |
| Цвет                     | серебряный/черный    |
| Минимальный объем заказа | 1                    |
| Доступность на рынке     | 2017-04-16           |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Коробка               |
| Количество на палету    | 1                     |

## Dimension, weight

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Длина с упаковкой     | 400 мм  |
| Высота с упаковкой    | 805 мм  |
| Ширина с упаковкой    | 300 мм  |
| Масса брутто прибл. m | 21.2 кг |

## Эксплуатационные параметры

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Перекачиваемая жидкость     | Water |
| Т перекачиваемой жидкости Т | 3 °C  |