Sanlong 125-75-450 Ln Sc 22 6 3 G Unit 51

Стоимость по запросу

Основные характеристики	
Производительность	1.7 - 376 м3/ч
Напор	17.864 - 1.056 м
Потребляемая мощность	7.5 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	дренаж и канализация
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	погружной
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	0 °C
Максимальная температура теплоносителя	+40 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	одноступенчатый
Измельчитель	нет
Поплавок	нет
Частота вращения двигателя	1444 об/мин
Инверторный	нет
Ротор	сухой

Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	чугун
Материал рабочих колес (крыльчатка)	чугун
Тип соединения	фланец
Класс защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	220 кг
Производитель	
Артикул товара	95113682
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Maximum flow	105 л/с
Макс. расход	105 л/с
Максимальный напор	18 м
Текущий диаметр рабочего колеса	224 мм
Тип рабочего колеса	1-канальный
Максимальный размер частицы	100 мм
Первичное уплотнение вала	SIC-SIC
Вторичное уплотнение вала	SIC-CARBON
Сертификаты на шильдике	CE, EAC
Допуски по рабочим хар-кам	ISO9906:2012 3B2
Охлаждающий кожух	N

Материалы

Электродвигатель	Чугун

Монтаж

Maximum ambient temperature	40 °C
Размер напорного патрубка	DN 125
Допустимое давление	PN 10
Максимальная глубина установки	20 м
Установка	S
Установка сухая / мокрая	S
Автоматическая трубная муфта	96782145
Модельный ряд	50

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м?

Данные электрооборудования

Потребляемая мощность - P1	9.6 кВт
Частота питающей сети	50 Hz
Допуст.откл-е напряж	+10/-10 %
Макс. число пусков в час	20
Номинальный ток	17/10 A
Максимальное потребление тока	17 A
Пусковой ток	103 A
Расчетное значение тока без нагрузки	9.17 A
Номинальная скорость	1444 об/м
Эффективность электродвигателя при полной нагруз	78 %
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки	76 %

Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки	71 %
Количество полюсов	4
Способ запуска	звезда/треуг.
Стандарт. Ex-защиты	N
Защита электродвигателя	KLIXON
Длина кабеля	10 м
Тип кабеля	H07RN-F AT
Сечение кабеля	1X7X1,5MM2+1X7X1,5MM2
Сопротивление изоляции кабеля	13.30 мОм/м
Сопротивление обмотки	1.950 Ohm
Cos phi 1/1	0.83
Cos phi 1/2	0.64
Cos phi 3/4	0.76

Система управления

Реле влажности	с реле влажности
Датчик воды в масле	без датчика воды в масле

Спецификации

EAN код	5700839193908
Вес(Брутто)	220 кг
Страна происхождения	HU
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413702100