

Центробежный насос Grundfos SB HF 5-70



48 203; 253 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.04 - 6.5 м3/ч
Напор	72.1936 - 28.0627 м
Потребляемая мощность	1.2 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	колодезный
Тип размещения	погружной
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	0 °C
Максимальная температура теплоносителя	+40 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	одноступенчатый
Инверторный	нет
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет

Материал корпуса	нержавеющая сталь
Материал рабочих колес (крыльчатка)	нержавеющая сталь
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 68
Массо-габаритные характеристики	
Масса	20.9 кг
Производитель	
Артикул товара	99386067
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Номинальный расход

5 м³/ч

Номинальный напор	47 м
Максимальный напор	70 м
Сертификаты	CE,WEEE
Допуски по рабочим хар-кам	ISO9906:2012 3B
Скорость вращения электродвигателя	2800 об/м
Максимальный размер включений	1 мм
Return valve	Нет

Материалы

Рабочее колесо, EN/DIN	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM	AISI 304

Монтаж

Диапазон температуры окружающей среды	-10 .. 50 °C
Type of inlet connection	STRAINER
Выход насоса	G 1" 1/4
Максимальная глубина установки	15 м

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м³
Диапазон показателя pH	4-9

Данные электрооборудования

Мощность P1	2 кВт
Частота питающей сети	50 Hz
Диапазон тока	8.8 A
Размер конденсатора - работа	30 мкФ/420 В
Built-in motor protection	Да
Тип кабеля	H07RN-F 3G1
Тип кабельной вилки	SCHUKO
Length of cable	20 м

Спецификации

EAN код	5713828265470
Вес(Брутто)	22.9 кг
Объем поставки	0.042 м³
Swedish RSK No.	5874520
Finnish LVI No.	4822551
Страна происхождения	IT
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413702900

Система управления

Реле расхода	N
--------------	---