Центробежный насос Grundfos SBA 3-35 A

33 824 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.04 - 5.2 м3/ч
Напор	33.66 - 10.8 м
Потребляемая мощность	0.54 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	колодезный
Тип размещения	погружной
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	0 °C
Максимальная температура теплоносителя	+40 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	одноступенчатый
Инверторный	нет
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет

Материал корпуса	композит
Материал рабочих колес (крыльчатка)	композит
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 68
Массо-габаритные характеристики	
Масса	9.42 кг
Производитель	
Артикул товара	97896286
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Номинальный расход	2.76 м?/ч

Номинальный напор	25.2 м
Максимальный напор	34 м
Сертификаты	CE,VDE,WEEE
Допуски по рабочим хар-кам	ISO9906:2012 3B
Скорость вращения электродвигателя	2800 об/м
Максимальный размер включений	1 мм
Return valve	Да
Adjustable start pressure	N
Давление пуска	1.5 бар

Монтаж

Диапазон температуры окружающей среды	-10 .. 50 °C
Type of inlet connection	STRAINER
Выход насоса	G 1"
Максимальная глубина установки	10 м

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м?
Диапазон показателя pH	4-9

Данные электрооборудования

Мощность P1	0.8 кВт
Частота питающей сети	50 Hz
Диапазон тока	3.8 A
Пусковой ток	12 A
Cos phi	0.94
Размер конденсатора - работа	13 мкФ/450 В
Built-in motor protection	Да
Тип кабеля	H07RN-F 3G1
Тип кабельной вилки	SCHUKO
Length of cable	15 м

Спецификации

EAN код	5710626001712
Вес(Брутто)	10 кг
Объем поставки	0.022 м?
Danish VVS No.	391367035
Swedish RSK No.	5850417
Finnish LVI No.	4822596
Norwegian NRF no.	9041873
Страна происхождения	IT

ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413702900

Система управления

Реле расхода	да