

Центробежный насос Grundfos SCALA2 3-45 A



41 507 руб.

Основные характеристики

Производительность	0.03 - 4.7 м ³ /ч
Напор	46.8 - 7.68 м
Потребляемая мощность	0.55 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	0 °C
Максимальная температура теплоносителя	+45 °C

Дополнительные параметры

Исполнение	горизонтальное
Устройство	одноступенчатый
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	да
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1

Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	композит
Материал рабочих колес (крыльчатка)	композит
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 44
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	9.58 кг
Производитель	
Артикул товара	99027073
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру 8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантиированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Номинальный расход	3 м ³ /ч
Номинальный напор	27 м
Maximum head	45 м
Максимальный напор	45 м
Первичное уплотнение вала	CARBON/CERAMIC
Сертификаты	CE,VDE,EAC
Допуски по рабочим хар-кам	ISO9906:2012 3B
Модель	A
Approvals for drinking water	WRAS,ACS

Материалы

Насос	NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30
Рабочее колесо, EN/DIN	NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30
Код материала	A

Монтаж

Диапазон температуры окружающей среды	0 .. 55 °C
Макс. рабочее давление	10 бар
Maximum permissible inlet pressure	6 бар
Type of inlet connection	R
Type of outlet connection	R
Размер всасывающего патрубка	1 inch
Размер напорного патрубка	1 inch
Допустимое давление	PN 10

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м ³
-----------	-------------------------

Данные электрооборудования

Потребляемая мощность - P1	550 Вт
Частота питающей сети	50 / 60 Hz
Номинальный ток	2.8 A
Длина кабеля	2 м
Power plug	Штекер Шуко
Разъём электропитания	Type E/F (CEE7/7)

Спецификации

EAN код	5712605354444
Вес(Брутто)	12.2 кг
Объем поставки	0.044 м ³
Страна происхождения	RS

ТН ВЭД ЕАЭС Код

8413707500

Диапазон температур хранения

-40 .. 70 °C