

Бентли 185152 насос. Цена 976 331 руб.



976 331 руб.

Основные характеристики

Производительность	148 - 444 м ³ /ч
Напор	21.14 - 11.62 м
Потребляемая мощность	18.5 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	дренаж и канализация
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-модульный
Тип размещения	погружной
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	0 °C
Максимальная температура теплоносителя	+40 °C

Дополнительные параметры

Исполнение	вертикальное
Устройство	одноступенчатый
Измельчитель	нет
Поплавок	нет
Частота вращения двигателя	1479 об/мин
Инверторный	нет
Ротор	сухой

Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	чугун
Материал рабочих колес (крыльчатка)	чугун
Тип соединения	фланец
Класс защиты	IP 68
Класс изоляции	H
Массо-габаритные характеристики	
Масса	357 кг
Производитель	
Артикул товара	99776575
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроf:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы.
Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Maximum flow	125 л/с
Макс. расход	125 л/с
Максимальный напор	21 м
Тип рабочего колеса	S-TUBE
Максимальный размер частицы	110 мм
Первичное уплотнение вала	SIC-SIC
Вторичное уплотнение вала	SIC-CARBON
Допуски по рабочим хар-кам	ISO9906:2012 3B
Охлаждающий кожух	Y

Материалы

Электродвигатель	Чугун
------------------	-------

Монтаж

Maximum ambient temperature	40 °C
Вход насоса	DN 200
Выход насоса	DN 200
Допустимое давление	PN 10
Максимальная глубина установки	20 м
Установка	C
Установка сухая / мокрая	D/S
Автоматическая трубная муфта	96641489
Вертикальная установка	96094523
Модельный ряд	52

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м³
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Потребляемая мощность - P1	21 кВт
Частота питающей сети	50 Hz
Допуст.откл-е напряж	+10/-10 %
Макс. число пусков в час	20
Номинальный ток	41-37/24-23 A
Максимальное потребление тока	39 A
Пусковой ток	381/209 A
Расчетное значение тока без нагрузки	20.1 A
Номинальная скорость	1479 об/м
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке	88 %
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки	87 %

Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки	85 %
Количество полюсов	4
Способ запуска	звезда/треуг.
Защита электродвигателя	KLIXON
Длина кабеля	10 м
Тип кабеля	S1BN8-F
Сечение кабеля	7G4+5X1.5ST
Сопротивление изоляции кабеля	4.95 мОм/м
Сопротивление обмотки	0.390 Ohm
Cos phi 1/1	0.79
Cos phi 1/2	0.69
Cos phi 3/4	0.73

Система управления

Реле влажности	с реле влажности
----------------	------------------

Спецификации

EAN код	5713834114274
Страна происхождения	HU
TH ВЭД ЕАЭС Код	8413702100