

## БЕЛ-85150и150и150и152Над.иПод.иГрунд.иД.иС



### Стоимость по запросу

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 98 - 298 м3/ч         |
| Напор                                  | 24.96 - 13.12 м       |
| Потребляемая мощность                  | 15 кВт                |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | дренаж и канализация  |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | погружной             |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | 0 °С                  |
| Максимальная температура теплоносителя | +40 °С                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | вертикальное          |
| Устройство                             | одноступенчатый       |
| Измельчитель                           | нет                   |
| Поплавков                              | нет                   |
| Частота вращения двигателя             | 1480 об/мин           |
| Инверторный                            | нет                   |
| Ротор                                  | сухой                 |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Самовсасывающий                                          | нет      |
| Взрывозащищенный                                         | нет      |
| Число двигателей                                         | 1        |
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал корпуса                                         | чугун    |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | чугун    |
| Тип соединения                                           | фланец   |
| Класс защиты                                             | IP 68    |
| Класс изоляции                                           | H        |
| <b>Массо-габаритные характеристики</b>                   |          |
| Масса                                                    | 404 кг   |
| <b>Производитель</b>                                     |          |
| Артикул товара                                           | 99776182 |
| Страна происхождения                                     | Дания    |
| Гарантия                                                 | 2 года   |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| <b>8 (800) 333-02-86</b>                                 |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Maximum flow                | 83.1 л/с        |
| Макс. расход                | 83.1 л/с        |
| Максимальный напор          | 25 м            |
| Тип рабочего колеса         | S-TUBE          |
| Максимальный размер частицы | 85 мм           |
| Первичное уплотнение вала   | SIC-SIC         |
| Вторичное уплотнение вала   | SIC-CARBON      |
| Допуски по рабочим хар-кам  | ISO9906:2012 3B |
| Охлаждающий кожух           | Y               |

## Материалы

|                  |       |
|------------------|-------|
| Электродвигатель | Чугун |
|------------------|-------|

## Монтаж

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Maximum ambient temperature    | 40 °C    |
| Вход насоса                    | DN 150   |
| Выход насоса                   | DN 150   |
| Допустимое давление            | PN 10    |
| Максимальная глубина установки | 20 м     |
| Установка                      | H        |
| Установка сухая / мокрая       | D        |
| Горизонт. установка            | 98113365 |
| Модельный ряд                  | 52       |

## Жидкость

|           |             |
|-----------|-------------|
| Плотность | 998.2 кг/м? |
|-----------|-------------|

## Данные электрооборудования

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Потребляемая мощность - P1                        | 17 кВт        |
| Частота питающей сети                             | 50 Hz         |
| Допуст.откл-е напряж                              | +10/-10 %     |
| Макс. число пусков в час                          | 20            |
| Номинальный ток                                   | 31-29/18-17 A |
| Максимальное потребление тока                     | 30 A          |
| Пусковой ток                                      | 283/156 A     |
| Расчетное значение тока без нагрузки              | 12.6 A        |
| Номинальная скорость                              | 1480 об/м     |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузк | 88 %          |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки          | 88 %          |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки   | 87 %          |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Количество полюсов            | 4             |
| Способ запуска                | звезда/треуг. |
| Защита электродвигателя       | Термистор     |
| Длина кабеля                  | 15 м          |
| Тип кабеля                    | S1BN8-F       |
| Сечение кабеля                | 7G4+5X1.5ST   |
| Сопротивление изоляции кабеля | 4.95 МОм/м    |
| Сопротивление обмотки         | 0.499 Ohm     |
| Cos phi 1/1                   | 0.84          |
| Cos phi 1/2                   | 0.70          |
| Cos phi 3/4                   | 0.80          |

## Система управления

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Реле влажности | с реле влажности |
|----------------|------------------|

## Спецификации

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN код              | 5713834107634 |
| Область продаж       | GPA           |
| Страна происхождения | HU            |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код      | 8413702100    |