


## Центробежный насос Wilo SiBoost Smart 4 HELIX



Стоимость по запросу

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 2.2 - 317 м3/ч        |
| Напор                                  | 142.134 - 36.3695 м   |
| Потребляемая мощность                  | 18.5 кВт              |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | водоснабжение         |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | +3 °С                 |
| Максимальная температура теплоносителя | +50 °С                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | In-line               |
| Устройство                             | многоступенчатый      |
| Частота вращения двигателя             | 2900 об/мин           |
| Инверторный                            | да                    |
| Ротор                                  | сухой                 |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Число двигателей                                         | 4                 |
| Гидроаккумулятор                                         | нет               |
| Материал корпуса                                         | нержавеющая сталь |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | резьба            |
| Класс защиты                                             | IP 54             |
| Класс изоляции                                           | F                 |
| Массо-габаритные характеристики                          |                   |
| Масса                                                    | 1345 кг           |
| Длина                                                    | 2250 мм           |
| Ширина                                                   | 1456 мм           |
| Высота                                                   | 1668 мм           |
| Производитель                                            |                   |
| Артикул товара                                           | 2547371           |
| Страна происхождения                                     | Германия          |
| Гарантия                                                 | 1 год             |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| 8 (800) 333-02-86                                        |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Макс. рабочее давление p                                  | 16 бар |
| Патрубок на напорн. стороне DNd DNd                       | DN 200 |
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub> DN <sub>s</sub> | DN 200 |
| Температура окружающей среды мин. T <sub>min</sub>        | 5 °C   |
| Макс. температура окружающей среды T <sub>max</sub>       | 40 °C  |
| Максимальное рабочее давление PN                          | 16 бар |
| Давление на входе                                         | 10 бар |

## Данные электродвигателя

|                                                               |                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Допуск на колебание напряжения                                | 400/50:±10%, 380/60:±10%, 460/60:±10% |
| Класс защиты                                                  | IP55                                  |
| Номинальный ток I <sub>N</sub>                                | 28.8 A                                |
| КПД электродвигателя ? <sub>m</sub> 50 % ? <sub>M</sub> 50%   | 91.2 Процент                          |
| КПД электродвигателя ? <sub>m</sub> 75 % ? <sub>M</sub> 75%   | 91.8 Процент                          |
| КПД электродвигателя ? <sub>m</sub> 100 % ? <sub>M</sub> 100% | 91.4 Процент                          |
| Класс защиты электродвигателя                                 | IP55                                  |
| Класс защиты прибора управления                               | IP54                                  |

## Материалы

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Вал                            | Нержавеющая сталь |
| Торцевое уплотнение            | Q1BE3GG           |
| Материал уплотнения            | EPDM              |
| Уплотнение вала                | Q1BE3GG           |
| Материал системы трубопроводов | Нержавеющая сталь |

## Данные об изделии

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Изделие                  | Wilo                            |
| Обозначение изделия      | SiBoost Smart 4 HELIX VE5205-ES |
| Номер EAN                | 4048482748009                   |
| Цвет                     | зеленый/черный/серебряный       |
| Минимальный объем заказа | 1                               |
| Доступность на рынке     | 2010-01-01                      |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Одноразовый поддон    |
| Количество на палету    | 1                     |

## Dimension, weight

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Длина с упаковкой | 2400 мм |
|-------------------|---------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Высота с упаковкой     | 1873 мм |
| Ширина с упаковкой     | 1500 мм |
| Масса брутто приibl. m | 1391 кг |

Эксплуатационные параметры

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Перекачиваемая жидкость        | Water |
| T перекачиваемой жидкости T    | 3 °C  |
| Температура окружающей среды T | 5 °C  |