


## Насосная установка Wilo SiFire-EN-40/200-212-15E



### Стоимость по запросу

| Основные характеристики                |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Производительность                     | 10 - 66 м3/ч        |
| Напор                                  | 61.9971 - 47.7951 м |
| Потребляемая мощность                  | 15 кВт              |
| Напряжение питания                     | 380 В               |
| Назначение                             | пожарные            |
| Вид насоса                             | центробежный        |
| Конструкция                            | консольный          |
| Тип размещения                         | поверхностный       |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                |
| Минимальная температура теплоносителя  | +3 °C               |
| Максимальная температура теплоносителя | +25 °C              |
| Дополнительные параметры               |                     |
| Исполнение                             | горизонтальное      |
| Устройство                             | многоступенчатый    |
| Частота вращения двигателя             | 2940 об/мин         |
| Инверторный                            | да                  |
| Ротор                                  | сухой               |
| Самовсасывающий                        | нет                 |
| Взрывозащищенный                       | нет                 |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Число двигателей                                         | 1        |
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал корпуса                                         | чугун    |
| Тип соединения                                           | фланец   |
| Класс защиты                                             | IP 54    |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 473 кг   |
| Длина                                                    | 568 мм   |
| Ширина                                                   | 1748 мм  |
| Высота                                                   | 1416 мм  |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 4241393  |
| Страна происхождения                                     | Германия |
| Гарантия                                                 | 1 год    |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Давление на входе                                           | 6 бар  |
| Максимальное рабочее давление PN                            | 16 бар |
| Температура окружающей среды мин. Tmin                      | 4 °C   |
| Макс. температура окружающей среды Tmax                     | 40 °C  |
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub> DN <sub>s</sub>   | DN 65  |
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> DN <sub>d</sub> | DN 65  |
| Напор макс. H <sub>max</sub>                                | 61.5 м |

## Данные электродвигателя

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Номинальный ток IN              | 27.1 A |
| Коэффициент мощности cos φ      | 0.87   |
| Класс защиты прибора управления | IP54   |

## Материалы

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Вал                            | Нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения            | EPDM              |
| Материал системы трубопроводов | Steel             |
| Уплотнение вала                | BVEGG             |

## Данные об изделии

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Изделие                  | Wilo                       |
| Обозначение изделия      | SiFire-EN-40/200-212-15E   |
| Номер EAN                | 4062679081397              |
| Цвет                     | зеленый/черный/серебристый |
| Минимальный объем заказа | 1                          |
| Доступность на рынке     | 2020-09-20                 |

## Packaging

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Количество на один слой | 1                    |
| Свойства упаковки       | Упаковка для продажи |
| Вид упаковки            | Специальный поддон   |
| Количество на палету    | 1                    |

## Dimension, weight

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Длина с упаковкой     | 768 мм  |
| Высота с упаковкой    | 1546 мм |
| Ширина с упаковкой    | 1948 мм |
| Масса брутто прикл. m | 503 кг  |

## Эксплуатационные параметры

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Перекачиваемая жидкость | Water |
|-------------------------|-------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Т перекачиваемой жидкости Т    | 3 °C |
| Температура окружающей среды Т | 4 °C |