

## Водонасосная станция Wilo SiFlux 21-IL-E



38203; 5328203; 400 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 4.1 - 14 м3/ч         |
| Напор                                  | 22.7311 - 1.4708 м    |
| Потребляемая мощность                  | 7.5 кВт               |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | водоснабжение         |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | 0 °C                  |
| Максимальная температура теплоносителя | +100 °C               |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | In-line               |
| Устройство                             | многоступенчатый      |
| Инверторный                            | да                    |
| Ротор                                  | сухой                 |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |
| Число двигателей                       | 3                     |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | чугун    |
| Тип соединения                                           | фланец   |
| Класс защиты                                             | IP 55    |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 1408 кг  |
| Длина                                                    | 1953 мм  |
| Ширина                                                   | 2731 мм  |
| Высота                                                   | 1409 мм  |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 4189240  |
| Страна происхождения                                     | Германия |
| Гарантия                                                 | 1 год    |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



**Надежная сервисная поддержка**

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



**Индивидуальные проекты**

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



**Четкое соблюдение сроков**

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



**Профессионализм сотрудников**

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



**Работаем по всей России**

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



**Любая сложность проектов**

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Максимальное рабочее давление PN        | 16 бар |
| Температура окружающей среды мин. Tmin  | 5 °C   |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C  |

## Данные электродвигателя

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Мощность на валу P2(Q=макс.) выбранного рабочего | 7500 Вт     |
| Номинальная мощность электродвигателя P2         | 7.5 кВт     |
| Номинальный ток IN                               | 13.2 A      |
| Частота вращения макс. nmax                      | 2900 об/мин |
| Создаваемые помехи                               | EN 61800-3  |
| Помехозащищенность                               | EN 61800-3  |
| Класс защиты электродвигателя                    | IP55        |
| Класс эффективности электродвигателя             | IE4         |

## Материалы

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Уплотнение вала                | AQ1EGG |
| Материал системы трубопроводов | Steel  |

## Установочные размеры

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub>   | DN 80 |
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | DN 80 |

## Данные об изделии

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Изделие                  | Wilo                                 |
| Обозначение изделия      | SiFlux 21-IL-E 80/140-7,5/2-SC-16-T4 |
| Номер EAN                | 4048482422589                        |
| Цвет                     | зеленый/черный/серебряный            |
| Минимальный объем заказа | 1                                    |
| Доступность на рынке     | 2014-09-01                           |

## Packaging

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Количество на один слой | 1                    |
| Свойства упаковки       | Упаковка для продажи |
| Вид упаковки            | Специальный поддон   |
| Количество на палету    | 1                    |

## Dimension, weight

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Длина с упаковкой     | 3000 мм |
| Высота с упаковкой    | 1500 мм |
| Ширина с упаковкой    | 2380 мм |
| Масса брутто прикл. m | 1709 кг |

## Эксплуатационные параметры

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Перекачиваемая жидкость         | Water    |
| Максимальное рабочее давление p | 16.0 бар |