ЭНЕРГОПРОФ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПОСТАВКА. ПРОИЗВОДСТВО.
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Москва, Мироновская 25
пн-пт с 8:00 до 19:00
www.prof-pump.ru

8 (495) 150-02-98
8 (800) 333-02-86
(Бесплатно из регионов России)
mail@prof-pump.ru

Канализационный насос Grundfos SL V 65.65.09.EX.2.1.502

115 152 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0 - 37 м3/ч
Напор	6.496 - 0.416 м
Потребляемая мощность	0.9 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	дренаж и канализация
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	погружной
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+5 °C
Максимальная температура теплоносителя	+40 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	одноступенчатый
Измельчитель	нет
Поплавок	нет
Частота вращения двигателя	2870 об/мин
Инверторный	нет
Ротор	сухой

Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	чугун
Материал рабочих колес (крыльчатка)	чугун
Тип соединения	фланец
Класс защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	48 кг
Производитель	
Артикул товара	96115120
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Maximum flow	6.81 л/с
Макс. расход	6.81 л/с
Максимальный напор	7.5 м
Тип рабочего колеса	SUPER VORTEX
Максимальный размер частицы	65 мм
Первичное уплотнение вала	SIC/SIC
Вторичное уплотнение вала	LIP SEAL, NBR
Данные на фирменной табличке	CE 0344-Ex-II26
Допуски по рабочим хар-кам	ISO9906:2012 3B2
Охлаждающий кожух	N

Материалы

Электродвигатель	EN-GJL-200

Монтаж

Maximum ambient temperature	40 °C
Выход насоса	65
Допустимое давление	PN 10
Максимальная глубина установки	10 м
Установка сухая / мокрая	SUBMERGED
Автоматическая трубная муфта	96090992

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м?

Данные электрооборудования

Потребляемая мощность - P1	1.3 кВт
Частота питающей сети	50 Hz
Допуст.откл-е напряж	+6/-10 %
Макс. число пусков в час	30
Номинальный ток	6.1 A
Расчетное значение тока от 3/4 нагрузки	5.1 A
Расчетное значение тока от 1/2 нагрузки	4.1 A
Пусковой ток	38 A
Расчетное значение тока без нагрузки	2.6 A
Cos phi - коэф-нт мощности	0.96
Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки	0.92
Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки	0.86
Номинальная скорость	2870 об/м
Эффективность электродвигателя при полной нагруз	67 %

Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки	63 %
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки	55 %
Размер конденсатора - пуск	150 мкФ
Способ запуска	прямой пуск
Защита электродвигателя	ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Длина кабеля	10 м
Тип кабеля	H07RN-F

Система управления

Блок управления	не включен
Реле влажности	без реле влажности
Датчик воды в масле	без датчика воды в масле
AUTOADAPT	Нет

Спецификации

EAN код	5700396855158
Danish VVS No.	391296513
Страна происхождения	HU
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413702100