

## Насосная установка Lowara SMB20/A/10VME02P11/M2



720 8203; 026 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 5 - 34 м3/ч           |
| Напор                                  | 37.35 - 6.88 м        |
| Потребляемая мощность                  | 2.2 кВт               |
| Напряжение питания                     | 220 В                 |
| Назначение                             | пожарные              |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | -10 °C                |
| Максимальная температура теплоносителя | +80 °C                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | вертикальное          |
| Устройство                             | многоступенчатый      |
| Частота вращения двигателя             | 3600 об/мин           |
| Инверторный                            | нет                   |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |
| Число двигателей                       | 2                     |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Материал корпуса                                         | нержавеющая сталь |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | пластик           |
| Тип соединения                                           | резьба            |
| Класс защиты                                             | IP 55             |
| Класс энергоэффективности                                | IE5               |
| Класс изоляции                                           | F                 |
| Массо-габаритные характеристики                          |                   |
| Масса                                                    | 180 кг            |
| Длина                                                    | 682 мм            |
| Ширина                                                   | 687 мм            |
| Высота                                                   | 800 мм            |
| Производитель                                            |                   |
| Серия                                                    | SMB 20            |
| Артикул товара                                           | 1003000776        |
| Страна происхождения                                     | Италия            |
| Гарантия                                                 | 1 год             |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| 8 (800) 333-02-86                                        |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат