

Насосная установка Lowara SMB20/A/5VME03P07/M2



570 8203; 850 руб.

Основные характеристики	
Производительность	3 - 16 м3/ч
Напор	51.98 - 13.78 м
Потребляемая мощность	1.5 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	пожарные
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	-10 °С
Максимальная температура теплоносителя	+80 °С
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	многоступенчатый
Частота вращения двигателя	3600 об/мин
Инверторный	нет
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	2

Материал корпуса	нержавеющая сталь
Материал рабочих колес (крыльчатка)	пластик
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 55
Класс энергоэффективности	IE5
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	180 кг
Длина	682 мм
Ширина	838 мм
Высота	736 мм
Производитель	
Серия	SMB 20
Артикул товара	1003000772
Страна происхождения	Италия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат