# Канализационный насос Grundfos SOLOLIFT2 D-2

## 29 233 руб.

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 0.28 кВт |
| Напряжение питания | 220 В |
| Назначение | дренаж и канализация |
| Вид насоса | центробежный |
| Конструкция | консольно-моноблочный |
| Тип размещения | погружной |
| Перекачиваемая жидкость | вода |
| Минимальная температура теплоносителя | +5 °C |
| Максимальная температура теплоносителя | +50 °C |
| **Дополнительные параметры** | |
| Исполнение | вертикальное |
| Устройство | одноступенчатый |
| Измельчитель | нет |
| Поплавок | нет |
| Частота вращения двигателя | 2800 об/мин |
| Инверторный | нет |
| Самовсасывающий | нет |
| Взрывозащищенный | нет |
| Число двигателей | 1 |

| | |
|---|---|
| Гидроаккумулятор | нет |
| Тип соединения | резьба |
| Класс защиты | для грязной воды |
| Класс изоляции | F |
| **Массо-габаритные характеристики** | |
| Масса | 4.69 кг |
| **Производитель** | |
| Артикул товара | 97775318 |
| Страна происхождения | Дания |
| Гарантия | 2 года |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

# Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Максимальный напор | 5.5 м |

| | |
|---|---|
| Данные на фирменной табличке | CE,TR,VDEEMV,VDE,MORO |
| Допуски по рабочим хар-кам | ISO9906:2012 3B |

## Материалы

| | |
|---|---|
| Бак | Plastic |

## Монтаж

| | |
|---|---|
| Вход насоса | 36/40/50 |
| Выход насоса | 22/32 |

## Жидкость

| | |
|---|---|
| Плотность | 998.2 кг/м? |

## Данные электрооборудования

| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность - P1 | 280 Вт |
| Частота питающей сети | 50 Hz |
| Номинальный ток | 1.3 A |
| Cos phi - коэф-нт мощности | 0.95 |
| Номинальная скорость | 2800 об/м |
| Тепловая защита | THERMIK S06-160-05 |
| Длина кабеля | 1.2 м |
| Тип кабеля | H05VV-F-3G |
| Тип кабельной вилки | SCHUKO |

## Спецификации

| | |
|---|---|
| EAN код | 5710624187272 |
| Масса брутто | 6.25 кг |
| Типоряд | International |
| Danish VVS No. | 614366632 |
| Swedish RSK No. | 5886548 |
| Finnish LVI No. | 4965317 |
| Norwegian NRF no. | 9045713 |
| Страна происхождения | RS |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413702100 |