Центробежный насос Grundfos SP 17-1NE

191 758 руб.

Основные характеристики	
Производительность	1.6 - 22 м3/ч
Напор	11.82 - 4.26 м
Потребляемая мощность	0.75 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	скважинный
Тип размещения	погружной
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+5 °C
Максимальная температура теплоносителя	+40 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	одноступенчатый
Частота вращения двигателя	2850-2870 об/мин
Инверторный	нет
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1

Гидроаккумулятор	нет
Материал рабочих колес (крыльчатка)	нержавеющая сталь
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	17 кг
Производитель	
Артикул товара	12C91901
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Скорость насоса, при которой расчитаны его характе	2900 об/м
Номинальный расход	17 м?/ч
Номинальный напор	7 м
Ступени	1
Торцевое уплотнение для двигателя	SIC/SIC
Допуски по рабочим хар-кам	ISO9906:2012 3B
Модель	A
Клапан	нет обрат. клапана

Материалы

Насос	Нержавеющая сталь
Электродвигатель	Нержавеющая сталь

Монтаж

Диаметр обсадной колонны	2 1/2 inch
Диаметр электродвигателя	4 inch

Жидкость

Макс. t жидкости при 0,15 м/сек	40 °C
Плотность	998.2 кг/м?

Данные электрооборудования

Тип электродвигателя	MS4000
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальный ток	2.08-2.00-2.00 A
Cos фи - характеристика мощности	0.86-0.84-0.82
Номинальная скорость	2850-2870 об/м
Способ запуска	прямой пуск
Защита электродвигателя	Отсутс.
Тепловая защита	внешн.
Встроенный датчик температуры	да
Номер электродвигателя	79195404

Спецификации

EAN код	5700391344152
Минимальный индекс эффективности MEI ?	0.70
Масса брутто	18 кг
Объем упаковки	0.02 м?
Страна происхождения	DK
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413702900